



## i-SENSYS X C1127i Serie

# ERWEITERN SIE IHRE DRUCKERFLOTTE MIT DOKUMENTEN-WORKFLOW-LÖSUNGEN

Hochwertige und kompakte A4-Farblaser-Multifunktionssysteme mit Cloud-Anbindung



**PRODUKTIVITÄT**



**KONTROLLE UND WARTUNG**



**VERBINDUNGSOPTIONEN**



**KOMPAKTES DESIGN**



**SICHERHEIT**

**Canon**

---

# i-SENSYS X C1127i Serie

## PRODUKTIVITÄT

- Großes und reaktionsschnelles Touchscreen-Display
- Einfache Konfiguration der Funktionen
- Beidseitiges Drucken als Standard
- Beidseitiges Scannen in einen Durchgang zur Digitalisierung von Papierdokumenten

## SICHERHEIT

- Die Systemverifizierung beim Systemstart schützt die Systemfunktion
- Nutzer-Authentifizierung für eine sichere Zugangskontrolle
- Secure Print druckt Dokumente erst nach Freigabe am System
- Gescannte Dokumente als verschlüsseltes PDF sicher versenden (optional)

## VERBINDUNGSOPTIONEN

- Canon Print Business App zur fernbedienten Einrichtung und Steuerung des Systems
- Kompatibel mit Mopria, Apple Air Print und Google Cloud Print
- NFC (Near Field Communication) Unterstützung (nur C1127iF)

## KOMPAKTE BAUWEISE

- Optimierung von Kosten und Platzbedarf
- All-in-One-Cartridge für eine kompakte Bauweise
- Flexible Konfiguration zur Einbindung in jede Büroumgebung
- Einfacher Zugang zum Austausch von Verbrauchsmaterial

## KONTROLLE UND WARTUNG

- Ferndiagnose und -unterstützung zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Cloud- und Server-basierte Softwareoptionen zur zentralen Flottensteuerung
- Zugriff zu den Systemfunktionen per PC oder Mobilgerät
- Einfacher Austausch der All-in-One Cartridge

## KURZÜBERBLICK

### i-SENSYS X C1127i

- Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden
- 12,7 cm (5 Zoll) Farb-Touchscreen
- Druckgeschwindigkeit: 27 Seiten/Min. (A4)
- Druckauflösung: bis 1.200 x 1.200 dpi
- Automatischer beidseitiger Druck
- Scangeschwindigkeit: bis zu 47 Bilder/Min.
- Maximale Papierkapazität: 900 Blatt
- LAN, WLAN, USB und QR-Code-Verbindungsfunktion

### i-SENSYS X C1127iF

- Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden **und Faxfunktion**
- 12,7 cm (5 Zoll) Farb-Touchscreen
- Druckgeschwindigkeit: 27 Seiten/Min. (A4)
- Druckauflösung: bis 1.200 x 1.200 dpi
- Automatischer beidseitiger Druck
- Scangeschwindigkeit: bis zu 47 Bilder/Min.
- Maximale Papierkapazität: 900 Blatt
- LAN, WLAN, USB und QR-Code- und **NFC** Verbindungsfunktion

## LÖSUNGEN

### OPTIMIERT

Führen Sie routinemäßige Büroarbeiten sicher und einfach durch. Nutzen Sie eingebettete Software einschließlich uniFLOW Online Express und andere verfügbare Dienste, die vollständige Wartung und Support der Systeme bieten.



HARDWARE



SOFTWARE



Dienstleistungen

### ERWEITERT

Erweitern Sie die Cloud-Fähigkeiten durch uniFLOW Online, dem umfassenden Druckmanagement-System von Canon.

### MASSGESCHNEIDERT

Durch maßgeschneiderte Lösungen für jede Geschäftsanforderung befreien Sie das Druckmanagement von unnötigen Belastungen. Sprechen Sie mit Canon Experten über Ihre speziellen Anforderungen und finden Sie eine Druckmanagement-Lösung, die genau zu Ihnen passt.

# TECHNISCHE DATEN

# i-SENSYS X C1127i Serie

<b>Gerätetyp</b>	Farblaser-Multifunktionssystem	<b>Faxspeicher</b>	Bis zu 512 Seiten <sup>5</sup>
<b>Funktionen</b>	i-SENSYS X C1127iF: Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen i-SENSYS X C1127i: Drucken, Kopieren, Scannen	<b>Kurzwahlspeicher</b>	Bis zu 281 Gegenstellen
<b>DRUCKER</b>		<b>Gruppenwahlliste / Gegenstellen</b>	Max. 299 Gegenstellen / max. 299 Gegenstellen
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Einseitig: Bis zu 27 Seiten/Min. (A4) Bis zu 49 Seiten/Min. (A5, quer) Beidseitig: Bis zu 24,5 Bilder/Min. (A4)	<b>Rundsenden</b>	Max. 310 Gegenstellen
<b>Druckverfahren</b>	Farblaserdruck	<b>Speicherschutz</b>	Permanentes Faxspeicher-Backup (über Flash-Speicher)
<b>Druckauflösung</b>	1.200 x 1.200 dpi	<b>Beidseitiges Faxen</b>	Ja (Sendung und Empfang)
<b>Aufwärmzeit</b>	Ca. 13 Sekunden nach dem Einschalten	<b>Sonstiges</b>	Faxweiterleitung, Dual Access, fernbedienter Empfang, PC-Fax (nur Sendung), DRPD, ECM, automatische Wahlwiederholung, Fax-Sendebericht, Fax-Sendeberichtergebnisse, Fax-Sendeberichtsverwaltungsbereiche
<b>Druck der ersten Seite</b>	Farbe: max. 8,6 Sekunden S/W: max. 7,7 Sekunden	<b>MEDIENHANDLING</b>	
<b>Druckersprachen</b>	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3	<b>Scannertyp</b>	Flachbett, ADF beidseitig (in einem Durchgang)
<b>Schriftarten</b>	93 PCL-Schriften 136 PS-Schriftarten	<b>Papierzufuhr (Standard)</b>	Papierkassette: bis zu 250 Blatt Mehrweckeinzug: bis zu 50 Blatt ADF: bis zu 50 Blatt
<b>Druckfreier Rand</b>	Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts Jeweils 10 mm oben, unten, links und rechts (Umschläge)	<b>Papierzufuhr (optional)</b>	Papierkassette: bis zu 550 Blatt
<b>Tonersparmodus</b>	Ja	<b>Papierausgabe</b>	150 Blatt
<b>Erweiterte Druckfunktionen</b>	i-SENSYS X C1127iF: Sicherer Druck Drucken von USB-Stick (JPEG, TIFF, PDF) Barcodedruck <sup>2</sup> Touch & Print (NFC) Google Cloud Print vorbereitet iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App i-SENSYS X C1127i: Sicherer Druck Drucken von USB-Stick (JPEG, TIFF, PDF) Barcodedruck <sup>2</sup> Google Cloud Print vorbereitet iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App	<b>Druckmedientypen</b>	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, Gestrichenes Papier, Etiketten, Postkarten, Umschläge
<b>KOPIERER</b>		<b>Druckmedienformate</b>	Kassette (Standard): DIN A4, DIN A5, DIN A5 quer, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Postkarten, Umschläge (COM10, DL, C5), benutzerdefinierte Formate: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.
<b>Kopiergeschwindigkeit</b>	Einseitig (A4): bis zu 27 Seiten/Min. Beidseitig (A4): bis zu 21,9 Seiten/Min.		Mehrweckeinzug: DIN A4, DIN A5, DIN A5 quer, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch), benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.
<b>Erste Kopie nach (FCOT)</b>	ADF (DIN A4): Farbe: Max. 12,0 Sekunden S/W: Max. 10,2 Sekunden Flachbett (DIN A4): Farbe: Max. 11,3 Sekunden S/W: Max. 9,8 Sekunden		Kassette (optional): DIN A4, DIN A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Postkarten, Umschläge (COM10, DL, C5), benutzerdefinierte Formate: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.
<b>Kopierauflösung</b>	Bis zu 600 x 600 dpi	<b>Papiergewicht</b>	Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement. Benutzerdefinierte Formate: min. 128 x 139,7 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
<b>Kopiermodi</b>	Text/Foto/Karte (Standard), Text/Foto/Karte (hohe Qualität), gedrucktes Bild, Text	<b>Beidseitiges Drucken</b>	Kassette (serienmäßig und optional): 60 bis 163 g/m <sup>2</sup> (bis zu 200 g/m <sup>2</sup> bei gestrichenem Papier) Mehrweckeinzug: 60 bis 176 g/m <sup>2</sup> (bis zu 200 g/m <sup>2</sup> bei gestrichenem Papier) ADF: 50 bis 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Duplexkopien (beidseitig)</b>	2-seitig auf 2-seitig (automatisch)		Automatisch Kassette: DIN A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K. Benutzerdefinierte Formate: min. 176 x 250 mm, max. 215,9 x 355,6 mm 60 bis 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Mehrfachkopien</b>	Bis 999 Kopien	<b>SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE</b>	
<b>Verkleinerung / Vergrößerung</b>	25 bis 400 % in 1 %-Schritten	<b>Schnittstellen</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung
<b>Sonstiges</b>	Rahmen löschen, Sortieren, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie	<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X Version 10.9.5 & und höher / macOS 10.15 & und höher Linux®
<b>SCANNER</b>		<b>Netzwerkprotokoll</b>	Drucken: LPD, RAW, WSD-Druck (IPv4, IPv6) Scannen: E-Mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFax TCP/IP-Anwendungsservices: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP vor SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicherheit (kabelgebunden): IP/Mac Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicherheit (kabellos): Infrastruktur-Modus: WEP (64/128 Bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Zugriffspunktmodus: WPA2-PSK (AES)
<b>Typ</b>	Farbe		
<b>Scanauflösung</b>	600 x 600 dpi Interpoliert: bis 9.600 x 9.600 dpi		
<b>Scangeschwindigkeit</b>	Einseitig S/W-Vorlage: 27 Bilder/Min. (300 x 600 dpi) Einseitig Farbvorlage: 14 Bilder/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig S/W-Vorlage: 47 Bilder/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig Farbvorlage: 27 Bilder/Min. (300 x 600 dpi)		
<b>Farbtiefe</b>	24 Bit (intern) / 24 Bit (extern)		
<b>Graustufen</b>	256		
<b>Kompatibilität</b>	TWAIN, WIA, ICA		
<b>Max. Scanbreite</b>	216 mm		
<b>Scan-to-E-Mail</b>	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF, verschlüsseltes PDF <sup>3</sup> , PDF (digitale Signatur) <sup>3</sup>		
<b>Scan-to-PC</b>	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF, verschlüsseltes PDF <sup>3</sup> , PDF (digitale Signatur) <sup>3</sup>		
<b>Scan-to-USB-Stick</b>	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF, verschlüsseltes PDF <sup>3</sup> , PDF (digitale Signatur) <sup>3</sup>		
<b>Scan to FTP</b>	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF, verschlüsseltes PDF <sup>3</sup> , PDF (digitale Signatur) <sup>3</sup>		
<b>Scan-to-Cloud</b>	TIFF, JPEG, PDF, PNG <sup>4</sup>		
<b>iFax</b>	ITU-T.37		
<b>FAX</b>	Nur i-SENSYS X C1127iF		
<b>Modemgeschwindigkeit</b>	33,6 Kbps (bis zu 3 Sekunden/Seite <sup>5</sup> )		
<b>Empfangsmodus</b>	Nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter, manuell		
<b>Einleseauflösung</b>	Standard: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi Ultrafein: 400 x 400 dpi		

## Software- und Druckermanagement

MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department-ID-Sicherheitsfunktion, Toner-Statuskontrolle, iW Enterprise Management Console: serverbasierte Software für die zentrale Verwaltung mehrerer Systeme  
eMaintenance: Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose.  
Universal Login Manager, uniFLOW Online, uniFLOW Online Express, uniFLOW-Kompatibilität, Anwendungsbibliothek

## ALLGEMEINE DATEN

### Empfohlenes monatliches Druckvolumen

750 bis 4.000 Seiten pro Monat

### Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)

Max. 50.000 Seiten pro Monat<sup>7</sup>

### Prozessorgeschwindigkeit

2 x 800 MHz

### Arbeitsspeicher

1 GB

### Bedienfeld

12,7 cm Farb-Touchscreen

### Abmessungen mit Fächern (B x T x H)

Ca. 47,1 cm x 46,9 cm x 46 cm

### Platzbedarf (B x T x H)

Ca. 67,1 cm x 131,2 cm x 96,6 cm

### Gewicht

Ca. 24,5 kg

### Betriebsumgebung

Temperatur: 10 bis 30°C  
Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (keine Kondensation)

### Stromversorgung

220-240 V (±10 %), 50-60 Hz (±2 Hz)

### Stromverbrauch

Maximum: ca. 1.390 W  
Betrieb: ca. 530 W  
Standby: ca. 18,0 W  
Ruhemodus: ca. 0,7 W  
Typischer durchschnittl. Stromverbrauch (TEC): 0,31 kWh/Woche<sup>10</sup>  
Detaillierte Informationen zur Lot26 Bestimmung finden Sie unter: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

## Geräusentwicklung

Schalldruck<sup>8</sup>:  
i-SENSYS X C1127iF  
Betrieb: Simplex 48 dB / Duplex 49 dB  
Standby: 26 dB  
i-SENSYS X C1127i  
Betrieb: Simplex 48 dB / Duplex 50 dB  
Standby: 28 dB

Schallleistung<sup>9</sup>:  
i-SENSYS X C1127iF  
Betrieb: Simplex max. 62 dB / Duplex max. 63 dB  
Standby: max. 42 dB  
i-SENSYS X C1127i  
Betrieb: Simplex max. 63 dB / Duplex max. 64 dB  
Standby: max. 42 dB

## VERBRAUCHSMATERIAL

### Cartridges

TONER T09 Schwarz (bis zu 7.600 Seiten<sup>9</sup>)  
TONER T09 Cyan (bis zu 5.900 Seiten<sup>9</sup>)  
TONER T09 Magenta (bis zu 5.900 Seiten<sup>9</sup>)  
TONER T09 Gelb (bis zu 5.900 Seiten<sup>9</sup>)

## OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR

### Artikel

i-SENSYS X C1127iF:  
Papierkassette AF1 (550 Blatt)  
Telefon-Kit 6 – langes Kabel (Telefonhörer)  
Barcodedruck-Kit E1E  
MiCard Multi (Kartenleser zur Identifikation per RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW)  
MiCard Plus (Kartenleser zur Identifikation per RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW)  
MiCARD Zusatzkit-B1  
Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set E1

i-SENSYS X C1127i:  
Papierkassette AF1 (550 Blatt)  
Barcodedruck-Kit E1E  
MiCard Multi (Kartenleser zur Identifikation per RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW)  
MiCard Plus (Kartenleser zur Identifikation per RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW)  
MiCARD Zusatzkit-B1  
Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set E1

## Anmerkungen:

- <sup>[1]</sup> Nur befehlsunterstützt. Voraussetzung: Treiber von Drittanbietern oder Direktdruck per Programm.
- <sup>[2]</sup> Barcodedruck-Kit E1E ist als Zubehör erforderlich
- <sup>[3]</sup> Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set E1 ist als Zubehör erforderlich
- <sup>[4]</sup> Scannen mit MF Scan Utility oder Canon PRINT Business App
- <sup>[5]</sup> Basierend auf ITU-T Standard Chart No. 1
- <sup>[6]</sup> Nur online erhältlich. Linux unterstützt nur die Druckfunktion.
- <sup>[7]</sup> Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen
- <sup>[8]</sup> Angaben zur Geräusentwicklung gemäß ISO 9296
- <sup>[9]</sup> Basierend auf ISO/IEC 19798.
- <sup>[10]</sup> Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR® version3.0.

## Software-Lösungen



## Kompatibilität

