


imageRUNNER C3326i

ZUVERLÄSSIGKEIT, SICHERHEIT UND HOHE PRODUKTIVITÄT VEREINT IN EINEM DIN A3-FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER

HAUPTKONFIGURATIONSOPTIONEN



Diese einfache Konfigurationsübersicht dient nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Liste der Optionen und die genauen Kompatibilitätsbeziehungen finden Sie im [Online-Produktkonfigurator](#).

Canon

HAUPT-EINHEIT

Maschinentyp	Digitales DIN A3 Bogenfarbdrucksystem
Kernfunktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden und optionale Faxfunktion
Prozessor	1,6 GHz Dual Core Prozessor
Bedienfeld	17,8 cm großer TFT-LCD-WVGA Farb-Touchscreen
Arbeitsspeicher	Serienmäßig: 2 GB RAM
Speicher	Serienmäßig (eMMC): 64 GB, Optional (SSD-Festplatte): 256 GB
Schnittstellen	NETZWERK Serienmäßig: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, WLAN (IEEE 802.11b/g/n) SONSTIGE SCHNITTSTELLEN Serienmäßig: 2 x USB 2.0 (Host), USB 2.0 (System)
Papierkapazität (DIN A4, 80 g/m²)	Standard: 1.200 Blatt Maximum: 2.300 Blatt (mit optionaler Kassetteneinheit AW1)
Ausgabekapazität (DIN A4, 80 g/m²)	Serienmäßig: 250 Blatt Maximal: 645 Blatt (mit internem Finisher L1 und Kopierfach T2)
Endverarbeitungsfunktionen	Sortieren, Zusammentragen, Versatz, Heften, Lochen, Öko-Heften, Heften-on-Demand * Die Endverarbeitungsfunktionen variieren je nach gewählter Option

Mögliche Papierarten	Mehrzweckfach: Dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier*, Recycling-Papier, gestrichenes Papier*, farbiges Papier, Pergamentpapier, Feinpapier, Folie, Etiketten, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Umschläge * SRA3 wird bei gestrichenen (257-300 g/m ²) und schweren Papieren (257-300 g/m ²) nicht unterstützt Obere Kassette: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folien, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Umschläge* * Umschlagzufuhr-Einheit B (Standard) erforderlich. Untere Kassette: Dünnpapier, Normalpapier, schweres Papier, Recycling-Papier, farbiges Papier, Feinpapier, Folie, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Umschläge* * Umschlagzufuhr-Einheit A (Standard) erforderlich.
-----------------------------	--

Mögliche Formate	Mehrzweckeinzug: Standardformate: SRA3, DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, benutzerdefinierte Formate: 98,4 x 139,7 mm bis 320,0 x 457,2 mm Umschläge: COM10 (No.10), Monarch, ISO-C5, DL Benutzerdefinierte Umschlag-Formate: 98 x 98 mm bis 320 x 457,2 mm Obere Kassette: Standardformate: DIN A4, A5, A5R, A6R, B5 Benutzerdefinierte Formate: 105 x 148 mm bis 297 x 215,9 mm Briefumschläge: ISO C5 * Umschlagzufuhr-Einheit B (Standard) erforderlich. Untere Kassette: Standardformate: DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Benutzerdefinierte Formate: 105,0 x 148,0 mm bis 304,8 x 457,2 mm Umschläge*: COM10 (No.10), Monarch, DIN lang * Umschlagzufuhr-Einheit A (Standard) erforderlich.
-------------------------	---

Mögliche Grammaturen	Mehrzweckfach: 52 bis 300 g/m ² Papierkassette (oben/unten): 52 bis 256 g/m ² Beidseitiger Druck: 52 bis 220 g/m ²
Vorwärmzeit (Schnellstart-Modus An)	max. 4 Sekunden* *Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und dem Erscheinen des Kopier-Icons, das die Eingabebereitschaft des Touchfelds anzeigt Aus dem Ruhemodus: max. 10 Sekunden max. 10 Sekunden* *Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und der Kopierbereitschaft (nicht Druckreservierung)

Abmessungen (B x T x H)	565 x 687 x 891 mm
Benötigte Stellfläche (B x T)	1.168 x 1.116 mm
Gewicht	ca. 74,7 kg einschl. Toner

TECHNISCHE DATEN: DRUCKER

Druckgeschwindigkeit	Einseitig (S/W / Farbe): Bis 26/26 Seiten/Min. (DIN A4, A5, A5R, A6R), bis 20/20 Seiten/Min. (A4R), bis 15/15 Seiten/Min. (DIN A3) Beidseitig (S/W / Farbe): Bis 26/26 Bilder/Min. (DIN A4, A5R), bis 20/20 Bilder/Min. (A4R), bis 15/15 Bilder/Min. (DIN A3)
Druckauflösung (dpi)	Bis zu 1.200 x 1.200
Seitenbeschreibungssprachen	Standard: UFR II, PCL6 Optional: Adobe® PostScript® 3

Direktdruck

Mögliche Dateiformate:
RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
USB-Speicher: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Netzwerk: PDF, TIFF/JPEG, XPS

Mobiles Drucken und Drucken aus der Cloud

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online und Universal Print von Microsoft
Je nach Anforderungen sind verschiedene Softwarelösungen zum Drucken über Mobilgeräte und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner.

Standardmäßiger Druck

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 oder höher)/iOS (15.2 oder höher)/iPadOS

Schriftarten

PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriften
PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriftarten, Andalé Mono WT J/K/S/T* (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Fonts*²
* Optionaler INTERNATIONALER PCL-SCHRIFTENSATZ A1 erforderlich
* Optionales BARCODEDRUCK-KIT D1 erforderlich

Druckfunktionen

Sicheres Drucken, Sicheres Wasserzeichen, Kopf-/Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken, gemischte Papierformate/Ausrichtungen, Tonerreduzierung, Plakatdruck, erzwungene Druckreservierung, Druckdatum, geplantes Drucken, Drucken über virtuellen Drucker

Betriebssysteme

UFR II: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 oder höher)
PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 oder höher)
PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 oder höher)
PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 oder höher)

TECHNISCHE DATEN: KOPIERSYSTEM

Kopiergeschwindigkeit

Einseitig (S/W / Farbe):
Bis 26/26 Seiten/Min. (DIN A4, A5, A5R, A6R), bis 20/20 Seiten/Min. (A4R), bis 15/15 Seiten/Min. (DIN A3)
Beidseitig (S/W / Farbe):
Bis 13/13 Seiten/Min. (DIN A4, A5R), bis 10/10 Seiten/Min. (A4R), bis 7/7 Seiten/Min. (DIN A3)

Ausgabezeit 1. Kopie

(DIN A4; S/W / Farbe) max. 7,0 / 8,7 Sekunden

Kopierauflösung (dpi)

600 x 600

Mehrfachkopie

Bis 999 Kopien

Kopierdichte

Automatisch oder manuell (9 Stufen)

Vergrößerung

25 bis 400% in 1% Schritten

Kopierfunktionen

Feste Bereichs-Zoomstufen, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der Vorlagenart, Unterbrechungs-Modus, Buch auf zwei Seiten, beidseitige Vorlage, Sortieren, Joberstellung, N auf 1, Vorlagen unterschiedlicher Größe, Schärfe, Randentfernung, Ausweiskopie, Überspringen leerer Seiten, Vorlagen mit beliebigen Formaten, Farbmodus, Reserviertes Kopieren, Musterkopie

TECHNISCHE DATEN: SCANNER

Typ

Standard: Automatischer Vorlageneinzug mit Wendung (2-seitig auf 2-seitig)

Papierkapazität Dokumenteneinzug (80 g/m²)

bis 100 Blatt

Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte

Vorlagenglas: Blätter, Buch, dreidimensionale Objekte
Grammaturen Vorlageneinzug:
Einseitiges Scannen: 30 bis 128 g/m² (S/W)
64 bis 128 g/m² (Farbe)
Beidseitiges Scannen: 50 bis 128 g/m² (S/W)
64 bis 128 g/m² (Farbe)

Mögliche Formate

Vorlagenglas: max. Scangröße: 297 x 431,8 mm
Formate Vorlageneinzug:
DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6
Nutzerdefinierte Formate: 128 x 139,7 mm bis 297 x 431,8 mm

Scangeschwindigkeit	DADF (Bilder pro Minute; S/W und Farbe; DIN A4) Einseitiges Scannen: 70/70 (300 dpi, senden), 51/42 (600 dpi, kopieren) Beidseitiges Scannen: 35/35 (300 dpi, senden), 25,5/25,5 (600 dpi, kopieren)	Authentifizierungs- und Zugangskontrolle	Nutzerauthentifizierung (Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Login per Funktionsebene, mobiles Login), Authentifizierung per Abteilungs-ID (Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), uniFLOW Online Express (PIN-Login, Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Karten- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), Zugriffsverwaltungssystem (Zugangskontrolle)
Scanauflösung (dpi)	Kopierscan: bis 600 x 600 dpi Sendescan: ((Push, S/W) bis 600 x 600 dpi (Pull, S/W) bis 600 x 600 (Push, Farbe) bis 300 x 300 dpi (Pull, Farbe) bis 300 x 300 dpi Scan zum Faxen: bis 600 x 600 dpi	Dokumentensicherheit	Drucksicherheit (Sicheres Drucken, verschlüsseltes Sicheres Drucken, erzwungene Druckreservierung, uniFLOW Sicheres Drucken ¹⁾), Dateneingangssicherheit (vertrauliches Fax-Empfangspostfach mit automatischer Weiterleitung von empfangenen Dokumenten), Scansicherheit (verschlüsseltes PDF, Gerätesignatur PDF/XPS, Benutzersignatur PDF/XPS ²⁾), Schutz für gesendete Daten (Einstellung zur Abfrage eines Kennworts vor Übertragung, Eingeschränkte E-Mail/ Dateiübertragungsfunktionen, Faxnummern-Bestätigung, Faxtreiber-Übertragungen erlauben/einschränken, Senden aus dem Verlauf erlauben/einschränken, S/MIME-Unterstützung) ¹⁾ uniFLOW Online/uniFLOW erforderlich ²⁾ Universal Send Digitales Nutzersignatur-Kit C1 erforderlich
Technische Daten: Pull-Scan	Colour Network ScanGear2 Unterstützte Betriebssysteme: Windows [®] 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022	Netzwerksicherheit	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X Authentifizierung, SNMP V3.0, WPA3-Unterstützung, Firewall-Funktionen (IP/MAC-Adressen filtern), Unterstützung zweifacher Netzwerke (LAN/WLAN, LAN/LAN), Abschalten/Einschalten (Netzwerkprotokolle/Anwendungen, Schnittstelle Fernzugriff und USB-Schnittstelle), Trennung der G3-Fax Kommunikationsleitungen vom LAN, Trennung der USB-Ports vom LAN, Viruswarnungen beim E-Mail-Empfang
Scanverfahren	Push Scan, Pull Scan, Scan-to-Network, auf Speichermedium scannen (USB-Stick), Scannen zu Mobilgeräten, Scannen zu Clouddiensten (uniFLOW Online/Online Express)	Systemsicherheit	Standard Speicherinitialisierung, verdeckte Auftragsprotokollierung, Schutz der Software-Integrität des MFD, Überprüfung der Software-Integrität und der Plattform Firmware-Resilienz des MFD (NIST SP800-193), mit automatischer Systemwiederherstellung (Systemüberprüfung beim Rechnerstart, Eindringungserkennung während des Betriebs durch Trellix/McAfee Embedded Control)
TECHNISCHE DATEN: SENDEN		Systemmanagement und Protokollierung	Administrator-Kennwort, Digitales Zertifikat und Schlüsselmanagement, Audit-Protokoll, Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement, SIEM), Sicherheitsrichtlinien-Einstellung, Fernverwaltung Zwei-Faktor-Authentifizierung
Ziel	Standard: E-Mail/Internetfax (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, Optional: Super G3-Fax	TECHNISCHE DATEN: UMWELT	
Adressbuch	LDAP (2.000), Lokal (1.600), Kurzwahl (200)	Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C Relative Luftfeuchte: 20 bis 80 %
Sendeauflösung (dpi)	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (Normal), 200 x 200 (Fein), 200 x 400* (Superfein), 300 x 300, 400 x 400* (Ultrafein), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600 dpi* * Farbmodus ist nur Schwarzweiß	Stromversorgung	220-240 V, 50/60 Hz, 4 A
Kommunikationsprotokoll	Datei: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-Mail/I-Fax: SMTP (senden), POP3 (empfangen)	Energieverbrauch	Maximum: 1.500 W Standby: ca. 29 W ¹⁾ Ruhemodus: ca. ca. 0,5 W ²⁾ ¹⁾ Referenzwert: 1 Einheit gemessen ²⁾ Ruhemodus ist aufgrund bestimmter Einstellungen nicht unter allen Umständen verfügbar.
Dateiformat	Serienmäßig: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (komprimiert, durchsuchbar, PDF/A-lb, verschlüsselt), XPS (komprimiert, durchsuchbar), PDF/XPS (Gerätesignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Optional: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (Nutzersignatur) * nur einzelne Seite	Geräuschpegel (S/W, Farbe)	Typischer durchschnittl. Stromverbrauch (TEC)*: 0,32 kWh Hinweis: nach Energy Star 3.0 (US) Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Erp:Lot6/26 finden Sie hier: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ Schallleistungspegel (LwAd) In Betrieb (S/W): 63,2 dB(A) Schalldruck (LpA) Unmittelbare Nähe: In Betrieb (S/W): 46 dB ¹⁾ ¹⁾ Referenzwert: gemessen gemäß ISO 7779, beschrieben gemäß ISO 9296 (2017)
Universelle Sendefunktionen	Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, 2-Seiten-Buchkopie, Vorlagen mit unterschiedlichen Formaten, Kontrasteinstellung, Schärfe, Rahmenentfernung, Joberstellung, zeitversetztes Senden, Vorschau, Joberledigungsinfo, Dateiname, Betreff/Nachricht, Antworten, E-Mail-Priorität, TX-Bericht, Erkennen der Vorlagenausrichtung	Standards	Blauer Engel
FAXFUNKTIONEN		VERBRAUCHSMATERIALIEN	
Maximale Anzahl der Leitungen	1	Toner cartridge	C-EXV 65 Toner BK/C/M/Y
Modemgeschwindigkeit	Super G3 mit bis zu 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Tonerkapazität	(Geschätzte Ergiebigkeit bei 5 % Deckung) C-EXV 65 TONER Bk: 17.500 Seiten C-EXV 65 TONER C/M/Y: 11.000 Seiten
Komprimierungsverfahren	MH, MR, MMR, JBIG		
Auflösung (dpi)	Ultrafein: 400 x 400, Superfein: 200 x 400, Fein: 200 x 200, Normal: 200 x 100		
Sende-/Empfangsformate	Senden: DIN A3, A4, A4R, A5 ¹⁾ , A5R ¹⁾ , B4, B5 ²⁾ , B5R ¹⁾ Empfangen: DIN A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹⁾ Verschickt als DIN A4 ²⁾ verschickt als B4 kurz		
Faxspeicher	Bis 30.000 Seiten		
Kurzwahlspeicher	max. 200		
Gruppenwahlliste / Gegenstellen	max. 199 Gegenstellen		
Rundsenden	max. 256 Gegenstellen		
Speicherschutz	Ja		
Faxfunktionen	Name des Absenders (TTI), direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Joberledigungsinfo, TX Bericht, Übertragungsunterbrechung, Rundsendungen, Senden per Kennwort/ Unteradresse, vertrauliches Postfach		

SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT

Nachverfolgung und Berichterstellung

uniFLOW Online Express

Werkzeuge für Fernwartung

iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System

Scansoftware

ScanGear

PAPIERZUFUHR-OPTIONEN

Kassette

Kassetteneinheit AW1:

Papierkapazität: 2 x 550 Blatt (1100 Blatt) (80 g/m²)
Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folien, vorgelochtes Papier, Briefpapier
Papierformate: DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5R
Benutzerdefinierte Formate: 105 x 148 mm bis 304,8 x 457,2 mm
Grammatur: 52 bis 256 g/m²
Stromversorgung: über Haupteinheit
Abmessungen (B x T x H): 565 x 635 x 248 mm
Gewicht: ca. 16 kg

PAPIERAUSGABE

Internes Fach

Internes Zweiwegfach M1

Kapazität (bei 80 g/m²-Papier)
Oberes Fach: SRA3, DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 Blatt
Unteres Fach (Standard): DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5, B5R: bis 250 Blatt
SRA3, DIN A3, A4R, B4: bis zu 100 Blatt
Grammatur: 52 bis 300 g/m²
Abmessungen (B x T x H): 42,8 x 40,5 x 8,8 cm
Gewicht: ca. 0,7 kg

Kopierfach

Kopierfach T2:

Kapazität (bei 80 g/m²-Papier):
DIN A4, A5R, B5, B5R: 100 Blatt
DIN A3, A4R, B4: 75 Blatt
Abmessungen (B x T x H): 442 x 373 x 176 mm (bei Anschluss an die Haupteinheit und ausgefahrenem Zusatzfach), Gewicht: ca. 0,5 kg

Interner Finisher

Interner Finisher L1:

Kapazität (bei 80 g/m²-Papier):
Oberes Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, B5: ca. 45 Blatt
SRA3, DIN A3, A4R, A6R, B4, B5R: ca. 45 Blatt
Unteres Fach: DIN A4, A5, A5R, B5: ca. 500 Blatt
SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 250 Blatt
A6R: 30 Blatt
Umschläge: 10 Blatt
Grammatur: 52 bis 300 g/m²
Heftposition: Ecke, Doppelheftung
Heftkapazität:
DIN A4, B5: 50 Blatt (52 bis 90 g/m²)
A4R: 40 Blatt (52 bis 90 g/m²)
DIN A3, B4: 30 Blatt (52 bis 90 g/m²)
Öko-Heftung:
DIN A3, DIN A4, B4, B5: 10 Blatt (52 bis 64 g/m²)
8 Blatt (65 bis 81,4 g/m²)
6 Blatt (82 bis 105 g/m²)
Heften nach Bedarf: ca. 40 Blatt (80 g/m²)
Abmessungen (B x T x H): 575 x 525 x 225 mm (bei ausgefahrenem Zusatzfach)
Gewicht: ca. 9,1 kg

Interner 2-/4-Loch-Locher

Interner 2-/4-Loch-Locher D1 (Interner Finisher L1 erforderlich):
2 oder 4 Löcher
Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m²
Mögliche Formate beim Lochen:
2-Loch: DIN A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
4-Loch: DIN A3, A4

Interner 4-Loch-Locher (Swedish Punch)

Interner 4-Loch-Locher D1 (Interner Finisher L1 erforderlich):
Vier Löcher
Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m²
Mögliche Formate beim Lochen: DIN A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDWAREZUBEHÖR

Kartenlesegeräte

Vorrichtung für Kartenlesegerät B4

Sonstige

Vorlagenglas-Abdeckung Y3

SYSTEM- UND KONTROLLOPTIEN

Druckzubehör

Internationaler PCL-Schriftensatz-A1
PS Printer Kit CS1

Datenspeicher

Optionales Datenspeicherungs-Kit A1

Sendeoptionen

Universal Send Trace & Smooth PDF-Kit A1
Universal Send Digitales Nutzersignatur-Kit C1

Drucken von Barcodes

Barcodedruck-Kit D1

Systemzubehör

Kopierkontrollschnittstelle-Kit D1

Faxzubehör

Super G3-Fax-Karte BN1
Remote Fax-Kit-A1

WEITERE OPTIONEN

Zubehör für den Systemzugang

Griff für Originaleinzug-A1
Medienanpassungs-Kit A1

Heftklammern-Cartridge

Heftklammern-P1

Software und Lösungen



Kompatibilität



Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 1 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
© Canon Europa N.V., 2023

