


UMWELTDATENBLATT

ECOSYS M5526cdn



| | |
|--|--|
| Sicherheitszertifikate | EN 60950 / 60825 EMC: EN 55022 / 55024 / 61000 |
| Umweltzertifikate | ENERGY STAR, RoHs |
| Leistungsaufnahme und Wärmeabgabe | Maximal (inkl. Optionen): 1085 W / 3906 kJ/h Betrieb (Drucken): 375 W / 1350 kJ/h Bereit: 41 W / 148 kJ/h Ruhemodus: 1,0 W / 3,6 kJ/h Ausgeschaltet: 0,2 W / 0,7 kJ/h |
| Typischer Stromverbrauch (TEC): (gemäß ENERGY STAR 1.1) | 1,024 kWh/Woche |
| Aufstellhinweise | Das Multifunktionsgerät sollte so aufgestellt werden, dass sowohl seitlich, als auch vor und hinter dem System ausreichend Platz für die Bedienung und zur Wartung frei gehalten wird. Für eine gute Belüftung sorgen. Das MFP-System nicht in staubigen Räumen aufstellen und vor Ammoniakdämpfen schützen. Bitte beachten Sie die Hinweise im Anwenderhandbuch. |
| Luftfeuchtigkeit | 15% - 80% |
| Raumtemperatur | 10,0°C - 32,5°C |
| Geräuschemission | nach ISO 7779 / ISO 9296 bzw. RAL-UZ 171 Betrieb ⁽¹⁾ : SW-Modus: 46,7 dB(A) L _{pA} Farbmodus: 47,1 dB(A) L _{pA} Bereit ⁽¹⁾ : nicht messbar Betrieb ⁽²⁾ : SW-Modus: 52,6 dB(A) L _{pA} Farbmodus: 52,8 dB(A) L _{pA} Bereit ⁽²⁾ : nicht messbar Betrieb: SW-Modus: 62,8 dB(A) L _{WAAd} Farbmodus: 63,2 dB(A) L _{WAAd} Bereit: nicht messbar <small>L_{pA} = Schalldruckpegel L_{WA} = Schalleistungspegel L_{WAAd} = garantierter Schalleistungspegel</small> <small>⁽¹⁾ Surface sound pressure level (Messung in 1 m Entfernung, Durchschnitt aus Einzelmessungen) ⁽²⁾ Operator position (Messung in Bedienerposition)</small> |
| Lichtquelle | Belichtung Trommel: Laser |
| Emissionen | nach RAL-UZ 171 TVOC (Betrieb): Farbmodus: 3,1 mg/h TVOC (Bereit): Farbmodus: 0,18 mg/h Benzol: Farbmodus: < Nachweisgrenze Styrol: Farbmodus: 0,20 mg/h Ozon: Farbmodus: < Nachweisgrenze Staub: Farbmodus: 0,32 mg/h |