



> PRINT

ECOSYS P2035d

SW-DRUCKER
FÜR FORMATE BIS DIN A4

IHR ZUVERLÄSSIGER OFFICE-PARTNER.



PRINT GREEN
TONER CO₂-NEUTRAL*

Der ECOSYS P2035d von KYOCERA Document Solutions ist die zuverlässige und robuste Office-Lösung für perfekten SW-Druck, und das tagtäglich. Er ist sehr kompakt, und die standardmäßige Duplex-Druck-Funktion hilft Ihnen, den Papierverbrauch zu reduzieren. Für Kapazität sorgen Papierkassetten für bis zu 550 Blatt (optional). Seine langlebigen Komponenten minimieren Ausfallzeiten. Der ECOSYS P2035d erfüllt Ihre Druckaufgaben reibungslos und leise. Er ist der perfekte Partner für arbeitsreiche Tage: unauffällig, fleißig und zuverlässig.

- > Niedrige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
- > Bis zu 35 Seiten A4 pro Minute
- > Erste Seite bereits nach 6 Sekunden
- > Integrierte Duplex-Einheit für beidseitigen Druck
- > Bis zu 3 Papierzuführungen für max. 550 Blatt
- > 6 Emulationen inkl. PostScript 3
- > Modus „Leiser Druck“ für geräuscharmen Betrieb am Arbeitsplatz
- > CO₂-neutraler Toner*

* Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH und KYOCERA Document Solutions Austria GmbH.



Die einzigartige ECOSYS Technologie von KYOCERA basiert auf sehr langlebigen Komponenten. KYOCERA nutzt dafür langjährige Erfahrung und umfangreiches Know-how im Bereich der Hochleistungskeramik, der Kernkompetenz des Unternehmens. Lediglich der Tonerbehälter muss als Verbrauchsmaterial getauscht werden. Anders als bei herkömmlichen Laserdruckern und Laser-Multifunktionssystemen können Bildtrommel und Entwicklereinheit aufgrund ihrer vielfach höheren Lebensdauer im System verbleiben und weiter genutzt werden. Das reduziert Folgekosten und Abfall und schon dadurch Portemonnaie und Umwelt.

CO₂-NEUTRALER TONER¹

Jeder Toner von KYOCERA Document Solutions ist klimaneutral¹. Das verbessert Ihre CO₂-Bilanz beim Drucken und schützt unser Klima. KYOCERA kompensiert die Menge CO₂, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Verpackung, Transport und Verwertung des Toners entsteht – durch die Unterstützung des KYOCERA Klimaschutzprojektes von myclimate.

ALLGEMEIN

Technologie: KYOCERA ECOSYS, Laser

Geschwindigkeit: bis zu 35 Seiten A4 pro Minute

Auflösung: 1200 dpi Druckqualität (1800 x 600 dpi)

Druckvolumen: max. 2.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 20.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)²

Aufwärmzeit: ca. 15 Sekunden (nach dem Einschalten)

1. Seite nach: ca. 6 Sekunden

Abmessungen (H x B x T): 250 mm x 375 mm x 393 mm

Gewicht: ca. 12 kg (betriebsbereit)

Netzspannung: 220 V–240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:

Ruhemodus: 2,6 W

Bereit: 7,1 W

Drucken: 535 W

Geräuschemission³ nach ISO 7779/ISO 9296

Bereit: 30,7 dB(A)_{L_{PA}}

Drucken: 53,3 dB(A)_{L_{PA}}

„Leiser Druck“: 49,6 dB(A)_{L_{PA}} (halbe Druckgeschwindigkeit)

Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE

Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Papierzufuhr:

Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Oficio 2, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)

Papierkassette: max. 250 Blatt, 60–120 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Oficio 2, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm–216 mm x 297 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 550 Blatt A4

Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60–105 g/m², A4, A5, Letter, Legal, Folio, Oficio 2

Papierablage: max. 250 Blatt (face-down)

CONTROLLER

CPU: PowerPC 405F5/360 MHz

Speicher: 32 MB RAM, max. 544 MB RAM

Standard-Schnittstelle: USB 2.0 (Hi-Speed), Steckplatz für optionale Schnittstelle, Steckplatz für optionale CompactFlash-Karte

Controllersprache: PRESCRIBE IIe

Emulation: PCL 6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, DIABLO 630

Betriebssysteme: alle aktuellen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X-Version 10.5 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes: 80 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und andere Barcodes als Option erhältlich)

Druckfunktionen: N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, Tonersparmodus,

VERBRAUCHSMATERIAL

TK-160: Toner für 2500 Seiten gem. ISO/IEC 19752 – Kapazität des mitgelieferten Toners: 1 000 Seiten gem. ISO/IEC 19752

OPTIONEN

Papierkassette PF-100: max. 250 Blatt, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (148 mm x 210 mm–216 mm x 297 mm)

Unterschrank CB-130: Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 50 cm

Speichererweiterung:

MDDR-128: 128 MB

MDDR-256: 256 MB

MDDR-512: 512 MB

CompactFlash-Karte CF-4GB: 4 GB für Formulare, Logos etc.

Optionale Schnittstellen:

IB-23: Netzwerk 10/100BASE-TX

PS-1109: SEH Printserver 10/100/1000BASE-T(X)

PS-159: SEH WLAN-Einbau-Printserver (802.11b/g/n)

PS-129: SEH Glasfaser-Einbau-Printserver 100BaseFX

PS-1129: SEH Glasfaser-Einbau-Printserver 1000BaseSX

STATUSMONITOR

Der Statusmonitor zeigt den aktuellen Status des Druckers an und meldet jede Veränderung. Er ermöglicht ebenfalls, Einstellungen des Druckers zu prüfen oder zu verändern, die nicht über den Treiber verändert werden können (z. B. Einstellung des Ruhemodus).

COMPACTFLASH-KARTE

Der Drucker verfügt über einen Steckplatz für eine CompactFlash-Karte. Mit einer CompactFlash-Karte lassen sich Schriftsätze (Fonts), Makros, Overlays sowie individuelle PRESCRIBE-Makros speichern.

ANWENDUNGSBASIERTES DRUCKEN

Mit Hilfe des KX-Treibers lassen sich vordefinierte bzw. selbst erstellte Profile einer Applikation zuordnen. So können beispielsweise alle Ausdrucke aus MS Outlook immer beidseitig in Entwurfsqualität ausgedruckt werden, um Papier und Toner zu sparen.

MODELLVARIANTEN

ECOSYS P2035dn: ECOSYS P2035d inkl. Netzwerkschnittstelle IB-23

ECOSYS P2035d/KL3: ECOSYS P2035d inkl. Garantieerweiterung KYOlife 3 Jahre

ECOSYS P2035dn/KL3: ECOSYS P2035dn inkl. Garantieerweiterung KYOlife 3 Jahre


GARANTIE

2 Jahre Bring-in-Garantie auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 100 000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt²

KYOlife – die Garantieerweiterung auf 3 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen



IHR KYOCERA PARTNER



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – Otto-Hahn-Str. 12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 0800 187 187 7 – Fax: +49 2159 918-106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43 (0)1/863 38 - 0 – Fax: +43 (0)1/8 63 38 - 400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Niederl. Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Infoline: +41(0)44 9084949 – Fax: +41(0)44 9084950 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.

¹ Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH und KYOCERA Document Solutions Austria GmbH.

² Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceradocumentsolutions.de. ³ Surface sound pressure level.