

# UMWELTDATENBLATT

## ECOSYS P3045dn



Sicherheitszertifikate	EN 60950 / 60825 EMC: EN 55022 / 55024/ 61000
Umweltzertifikate	ENERGY STAR, RoHs
Leistungsaufnahme und Wärmeabgabe	Maximal (inkl. Optionen): 1218 W / 4385 kJ/h Betrieb (Drucken): 594 W / 2138 kJ/h Bereit: 10,0 W / 36 kJ/h Ruhemodus: 0,9 W / 3,2 kJ/h Ausgeschaltet: 0,08 W / 0,3 kJ/h
Typischer Stromverbrauch (TEC): (gemäß ENERGY STAR 1.1)	2,163 kWh/Woche
Aufstellhinweise	Der Drucker sollte so aufgestellt werden, dass sowohl seitlich, als auch vor und hinter dem System ausreichend Platz für die Bedienung und zur Wartung frei gehalten wird. Für eine gute Belüftung sorgen. Das Druck-System nicht in staubigen Räumen aufstellen und vor Ammoniakdämpfen schützen. Bitte beachten Sie die Hinweise im Anwenderhandbuch.
Luftfeuchtigkeit	15% - 80%
Raumtemperatur	10,0°C - 32,5°C
Geräuschemission	nach ISO 7779 / ISO 9296 bzw. RAL-UZ 171 Betrieb <sup>(1)</sup> : SW-Modus: 52,8 dB(A) L <sub>pA</sub> Bereit <sup>(1)</sup> : 27,1 dB(A) L <sub>pA</sub> Betrieb <sup>(2)</sup> : SW-Modus: 58,0 dB(A) L <sub>pA</sub> Bereit <sup>(2)</sup> : 31,7 dB(A) L <sub>pA</sub> Betrieb: SW-Modus: 68,4 dB(A) L <sub>WA</sub> d Bereit: 39,7 dB(A) L <sub>WA</sub>  L <sub>pA</sub> = Schalldruckpegel L <sub>WA</sub> = Schalleistungspegel L <sub>WA</sub> d = garantierter Schalleistungspegel  <sup>(1)</sup> Surface sound pressure level (Messung in 1 m Entfernung, Durchschnitt aus Einzelmessungen) <sup>(2)</sup> Operator position (Messung in Bedienerposition)
Lichtquelle	Belichtung Trommel: Laser
Emissionen	nach RAL-UZ 171 TVOC (Betrieb): SW-Modus: 3,8 mg/h TVOC (Bereit): SW-Modus: 0,081 mg/h Benzol: SW-Modus: < Nachweisgrenze Styrol: SW-Modus: 0,054 mg/h Ozon: SW-Modus: < Nachweisgrenze Staub: SW-Modus: 0,49 mg/h