



> PRINT

ECOSYS P4040dn
SW-DRUCKER
FÜR FORMATE BIS DIN A3

DER FLEXIBLE TEAMPLAYER MIT SPARPOTENTIAL.



PRINT GREEN
TONER CO₂-NEUTRAL*

Der ECOSYS P4040dn von KYOCERA Document Solutions handelt problemlos alle Formate zwischen DIN A6 und A3. Damit wird er zur leistungsstarken Lösung für Arbeitsgruppen mit unterschiedlichsten Anforderungen. Das kompakte und schnelle System kann auf bis zu sechs Papierzuführungen aufgerüstet werden und beeindruckt außerdem mit umfassenden Sicherheitsfunktionen. Mit der einzigartigen ECOSYS Technologie und besonders langlebigen Komponenten können Sie Ihre Kosten deutlich senken und die Umwelt schonen.

- > Besonders geringe Druckkosten durch ECOSYS Technologie
- > Bis zu 40 Seiten A4 und bis zu 22 Seiten A3 pro Minute
- > Max. 6 Papierzuführungen für bis zu 2 600 Blatt Kapazität
- > Integrierte Duplex-Einheit für beidseitigen Druck
- > USB 2.0- und GigaBit-Netzwerkschnittstelle
- > Hohe Sicherheit durch SSL-Standard, IPsec und „Vertraulichen Druck“
- > Optionales Datensicherheits-Kit
- > Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint und Mopria
- > CO₂-neutraler KYOCERA Toner*

* Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH und KYOCERA Document Solutions Austria GmbH.



Die einzigartige ECOSYS Technologie von KYOCERA basiert auf sehr langlebigen Komponenten. KYOCERA nutzt dafür langjährige Erfahrung und umfangreiches Know-how im Bereich der Hochleistungskeramik, der Kernkompetenz des Unternehmens. Im Vergleich zu herkömmlichen Laserdruckern und Laser-Multifunktionsystemen der jeweiligen Klasse können Bildtrommel und Entwicklereinheit aufgrund ihrer vielfach höheren Lebensdauer deutlich länger im System verbleiben. Lediglich der Tonerbehälter muss als Verbrauchsmaterial getauscht werden. Das reduziert Folgekosten sowie Abfall und schonet dadurch Budget und Umwelt.

CO₂-NEUTRALER TONER¹

Jeder Toner von KYOCERA Document Solutions ist klimaneutral¹. Das verbessert Ihre CO₂-Bilanz beim Drucken und schützt unser Klima. KYOCERA kompensiert die Menge CO₂, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Verpackung, Transport und Verwertung des Toners entsteht – durch die Unterstützung des KYOCERA Klimaschutzprojektes von myclimate.

KYOCERA NETVIEWER

Der KYOCERA NetViewer ermöglicht der IT-Administration zentralen Zugriff auf alle im Netzwerk eingebundenen Drucker und Multifunktionsysteme. Der Administrator erhält Statusberichte und Lagepläne, kann von zentraler Stelle über das lokale Netzwerk KYOCERA Systeme konfigurieren, Treiber installieren sowie frühzeitig auf Fehler und Wartungsbedarf reagieren.

ALLGEMEIN

Technologie: KYOCERA ECOSYS, Laser (SW)

Bedienfeldanzeige: 5-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet

Druckgeschwindigkeit: Bis zu 40/22 Seiten A4/A3 pro Minute

Auflösung: 1200 x 1200 dpi

Druckvolumen: max. 20 000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 150 000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)²

Aufwärmzeit: ca. 18 Sekunden (nach dem Einschalten)

Erste Druckseite nach: ca. 7,5 Sekunden

Integriertes Kostenstellenmanagement: max. 100 Kostenstellen

Abmessungen (H x B x T): 320 mm x 469 mm x 410 mm

Gewicht: ca. 20 kg

Netzspannung: 220 – 240 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:

Ruhemodus: 1,5 W
Bereit: 14 W
Drucken: 642 W

Geräuschemission³ (nach ISO 7779/ISO 9296):

Bereit: 30,0 dB(A)_{L_{eq}A}
Drucken: 50,4 dB(A)_{L_{eq}A}
Leiser Druck: 49,6 dB(A)_{L_{eq}A}
(reduzierte Druckgeschwindigkeit)

Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE.

Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Papierzufuhr:

Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60 – 220 g/m², A3, A4, A5, A6, B4, B5, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm – 297 mm x 450 mm),

Papierkassette: max. 500 Blatt, 60 – 120 g/m², A3, A4, A5, A6, B4, B5, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 297 mm x 432 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 2 600 Blatt

KYOCERA MOBILE PRINT

Mit KYOCERA Mobile Print können Sie iOS-/Android-Tablets und -Smartphones direkt mit einem KYOCERA System verbinden. Direktes Drucken von Dokumenten, Webseiten und Mailanhängen wird ebenso unterstützt wie das Scannen von einem Multifunktionsystem. Dabei lassen sich zahlreiche Funktionen der KYOCERA Systeme nutzen, wie beidseitiger Ausdruck, Auswahl zwischen Farbe und SW, Heften oder Lochen. Für erhöhte Sicherheit und Kostentransparenz sind die integrierten Kostenstellen- und Benutzeranmeldefunktionen der KYOCERA Systeme verfügbar. Die Anwendung nutzt das vorhandene LAN ohne Umweg über einen Internetserver und ohne Cloud.

USB-HOST FÜR USB-FLASH-SPEICHER

Über den USB-Host können Sie PDF-, TIFF-, XPS- und JPEG-Dateien direkt von einem USB-Flash-Speicher (z. B. USB-Stick) drucken. Die Auswahl der zu druckenden Dokumente erfolgt dabei direkt über das Bedienfeld des Druckers. Ein PC ist nicht erforderlich. Der USB-Host lässt sich bei Bedarf sperren.

COMMAND CENTER RX

Sofern der Drucker über den Netzwerkanschluss betrieben wird, kann über das Command Center RX der Betriebsstatus des Systems überprüft werden. Darüber hinaus können zahlreiche Einstellungen direkt über Webbrowser vom PC aus erfolgen, z. B. für Sicherheit, Netzwerkdruk oder erweiterte Netzwerkdienste.

Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60 – 120 g/m², A3, A4, A5, B4, B5, benutzerdefiniert (148 mm x 210 mm – 297 mm x 432 mm)

Papierablage: max. 500 Blatt (face-down) mit "Ablage voll"-Sensor

CONTROLLER

CPU: PowerPC 465/750 MHz

Speicher: 256 MB RAM, max. 1280 MB RAM möglich

Schnittstellen: USB 2.0 (High Speed), Netzwerk (10/100/1000BASE-TX), SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL, USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für optionale SD-/SDHC-Karte

Druckersprache: PRESCRIBE IIe

Emulationen: PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), IBM-Proprietary X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF-Direktdruck 1.7, XPS Direktdruck

Betriebssysteme: alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.5 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)

Funktionen: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, „Prüfen und Aufbewahren“, N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.1, E-Mail-Printing, WSD-Print, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria

VERBRAUCHSMATERIAL

TK-7300: Toner für 15 000 Seiten gem. ISO/IEC 19752, Kapazität des mitgelieferten Toners: 7 500 Seiten gem. ISO/IEC 19752

OPTIONEN

Papierverarbeitung

Papierkassette PF-4100: max. 500 Blatt, 60 – 120 g/m², A3, A4, A5, B4, B5, benutzerdefiniert (140 mm x 210 mm – 297 mm x 432 mm) Bis zu 4 optionale Papierkassetten möglich.

Papierablage PT-4100: max. 250 Blatt (face-up)

Speichererweiterung:

MDDR2-512: 512 MB
MDDR2-1024: 1024 MB

Festplatte (SSD):

HD-6: 32 GB für einfaches Dokumentenmanagement
HD-7: 128 GB für einfaches Dokumentenmanagement

Datensicherheits-Kit (E): zuverlässiger Schutz von Daten auf der optionalen Festplatte

ThinPrint-Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint

USB-Kartenleser: vereinfacht Authentifizierung am Drucker

Optionale Schnittstellen:

IB-32: parallel (IEEE-1284-kompatibel)
IB-50: Netzwerk 10/100/1000BASE-T(X)
IB-51: WLAN-Einbaukarte (802.11 b/g/n)

MODELLVARIANTE

ECOSYS P4040dn/KL3

ECOSYS P4040dn inkl. Garantierweiterung KYOlife 3 Jahre

GARANTIE

2 Jahre Bring-in-Garantie auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 500 000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.²

KYOlife – die Garantierweiterung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Multifunktionsystem und Optionen.



IHR KYOCERA PARTNER



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – Otto-Hahn-Straße 12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: +49 (0)800 8677876 – Fax: +49 (0)2159 918 - 106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH – Altmannsdorfer Str. 91 – A-1120 Wien
Infoline: +43 (0)1 863380 – Fax: +43 (0)1 86338 - 400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Nederl. Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Infoline: +41 (0)44 9084949 – Fax: +41 (0)44 9084950 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.

¹ Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH und KYOCERA Document Solutions Austria GmbH. ² Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceradocumentsolutions.de.

³ Surface sound pressure level.