


## DIE KOMPAKTEN NETZWERK- SPEZIALISTEN FÜR MULTIFUNKTION IN FARBE.

Tempo und Zuverlässigkeit in Farbe und SW — eine unschlagbare Kombination. Beide Systeme überzeugen mit schneller erster Seite und hoher Geschwindigkeit. Moderne Sicherheitstechnologien schützen dabei sensible Daten vor unbefugtem Zugriff. Die integrierte Duplex-Funktion vereinfacht das Scannen bzw. Kopieren; beim Ausdruck spart sie Papier und schont damit Umwelt und Geldbörse.

- Geringste Druckkosten ihrer Klasse
- Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute (Druck/Kopie)
- Schnelle erste Seite
- Standard Druck-, Kopier-, Scan- und Fax<sup>1)</sup>-Funktion
- Integrierte Duplex-Einheit für beidseitige Ausdrucke
- Automatischer Duplex-Dokumenteneinzug
- Bis zu 9.600 dpi Druckqualität durch MultiBit-Technologie
- USB Host für direktes Drucken oder Scannen ohne PC
- Kompaktes, benutzerfreundliches Design
- Leiser Druck am Arbeitsplatz

1) nur FS-C2126MFP+

Für komfortables Kopieren, Scannen und Faxen: Der Duplex-Dokumenteneinzug verarbeitet automatisch beidseitig bedruckte Vorlagen.



Für höchste Flexibilität bei kompakter Größe: Bis zu vier Papierzuführungen für unterschiedliche Papiere oder eine hohe Gesamtkapazität von bis zu 1.300 Blatt.



# FS-C2026MFP+/FS-C2126MFP+

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR FORMATE BIS DIN A4



ECOSYS steht für ECONomy,  
ECOLogy und SYStemprinting.

Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten die ECOSYS-Drucker mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich. KYOCERA verfolgt eine modulare Plattform-Strategie, d.h., einheitliche Bedienung und Treiber sowie kompatible Optionen garantieren Ihnen höchste Flexibilität und Erweiterbarkeit.

## KM NetViewer

Der KMNet Viewer ist das ideale Werkzeug für den Administrator zur Einrichtung und Überwachung der KYOCERA Drucker und MFP-Systeme im lokalen Netzwerk. Er erlaubt netzwerkbasierenden Zugriff auf Systemparameter, -einstellungen und -firmware sowie Druckerwarteschlangen.

## Status-Monitor und Command Center

Der Status-Monitor zeigt den Zustand des aktuellen Systems an und bietet einen direkten Zugang zum Command Center, um Einstellungen zu modifizieren, die nicht in den Treibern enthalten sind (z. B. Netzwerkeinstellungen, Anpassung des Ruhemodus oder Sperren des Bedienfeldes).

## USB-Host für USB-Flash-Speicher

Dokumente können über die USB-Host-Schnittstelle direkt vom USB-Flash-Speicher (z.B. USB-Stick) gedruckt oder auf einen USB-Flash-Speicher gesannt werden. Die Auswahl der Druckdokumente erfolgt dabei direkt über das Bedienfeld des Systems. Ein PC ist nicht nötig.

## Anwendungsbasiertes Drucken

Mit Hilfe des KX Treibers lassen sich vordefinierte bzw. selbst erstellte Profile einer Applikation zuordnen. So können beispielsweise alle Ausdrucke aus MS Outlook immer beidseitig im SW-Modus in Entwurfsqualität ausgedruckt werden, um Papier und Toner zu sparen.

## Systemmerkmale

**Technologie:** KYOCERA ECOSYS, Farblaser

**Druck-/Kopiergeschwindigkeit:**  
Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in Farbe und SW

**Speicher:** 768 MB RAM, optional auf bis zu 1.792 MB RAM erweiterbar

**CPU:** PowerPC 464 / 667 MHz

**Druck-/Kopiervolumen:** Durchschnittlich 10.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten. Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 65.000 Seiten A4 pro Monat.<sup>1)</sup>

**Integriertes Kostenstellenmanagement**

Bis zu 20 Kostenstellen

**Aufwandszeit:** ca. 29 Sekunden (nach dem Einschalten)

**Abmessungen (H x B x T)** 580 x 514 x 550 mm

**Gewicht** ca. 36,5 kg (Basisgerät betriebsbereit)

**Stromverbrauch**

FS-C2026MFP+: 3 W (Ruhemodus),

79 W (Bereit), 466 W (Betrieb)

FS-C2126MFP+: 17 W (Ruhemodus),

79 W (Bereit), 477 W (Betrieb)

**Geräuschemission (nach ISO 7779/9296)<sup>2)</sup>**

FS-C2026MFP+: 28,6 dB(A) L<sub>PA</sub> (Bereit)

47,8 dB(A) L<sub>PA</sub> (SW-Betrieb), 48,3 dB(A) L<sub>PA</sub> (Farbbetrieb)

FS-C2126MFP+: 28,4 dB(A) L<sub>PA</sub> (Bereit)

48,4 dB(A) L<sub>PA</sub> (SW-Betrieb), 48,5 dB(A) L<sub>PA</sub> (Farbbetrieb)

**Sicherheitsprüfungen:** GS, TÜV, CE

Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

## Papierverarbeitung

**Automatischer Originaleneinzug mit Wendung**

Max. 50 Originale: 50-120 g/m<sup>2</sup> (im Duplex-Modus bis 110 g/m<sup>2</sup>)  
Formate: 140 x 210 bis 216 x 356 mm

**Papierzufuhr**

Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60-220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 x 148 bis 216 x 356 mm)  
Papierkassette: max. 250 Blatt, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (105 x 148 bis 216 x 356 mm)  
Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 1.300 Blatt A4

**Duplex-Einheit:** Doppelseitiger Druck; 60-163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Statement

**Papierablage:** Max. 150 Blatt (bedruckte Seite nach unten)

## Druckfunktion

**Auflösung:** 600 x 600 dpi MultiBit-Technologie für optimierte Farbdarstellung bis zu 9.600 dpi Druckqualität

**1. Seite nach:** ca. 9 Sekunden (SW), ca. 10,5 Sekunden (Farbe)

## Ihr KYOCERA Partner:

**KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH** – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch  
Infoline: 08 00 8 67 78 76 – Fax: +49 (0) 21 59 9 18-106 – www.kyoceramita.de

**KYOCERA MITA AUSTRIA GmbH** – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien  
Infoline: +43 (0) 863 38-401 – Fax: +43 (0) 863 36-400 – www.kyoceramita.at

**KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz** – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich  
Tel.: +41 (0) 44 908 49 49 – Fax: +41 (0) 44 908 49 50 – www.kyoceramita.ch

1) Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceramita.de.  
2) Surface sound pressure level  
3) Nicht für WSD (WIA) Scan  
4) Gemäß ISO/IEC 19798

**Standard-Schnittstellen:** USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100BaseTX, SNMPv3, SSL, IPsec, IPv6, IEEE802.1x), USB Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionalen internen Printserver und CompactFlash-Karte

**Emulationen:** PCL6 (5c/XL), PostScript 3 (KPLD 3), PDF Direktdruck, XPS Direktdruck

**Betriebssysteme:** alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.4 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

**Controller-Sprache:** PRESCRIBE IIc

**Schriften/Barcodes:** 93 skalierbare Fonts für PCL6/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 Barcodes mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE

**Funktionen:** verschlüsselter PDF Direktdruck, E-Mail-Printing, WSD Print, IPP Printing, sicherer Druck via SSL, IPsec, SNMPv3 und „Vertraulicher Druck“ (Speichererweiterung erforderlich)

## Kopierfunktion

**Auflösung:** 600 x 600 dpi

**1. Kopie nach:** ca. 10 Sekunden (SW), ca. 12 Sekunden (Farbe)

**Vorlagenformat:** Max. 216 x 356 mm

**Zoombereich:** 25-400 % in 1 %-Schritten

**Feste Zoomfaktoren:** 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

**Funktionen:** Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, ID Card Copy (Ausweiskopie), Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus

## Scanfunktion

**Scangeschwindigkeit:** Bis zu 35 Scans pro Minute in SW (300 dpi), bis zu 25 Scans pro Minute in Farbe (300 dpi)

**Auflösung:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

**Funktionen:** Über Netzwerkschnittstelle: Scan to E-Mail/PC (SMB)/FTP, WSD (WIA) Scan, TWAIN, über USB-Schnittstelle: WSD (WIA) Scan, über USB Host: Scan to USB Host

**Betriebssystem:** Windows 2000<sup>3)</sup>/XP<sup>3)</sup>/Vista/7/Server 2003<sup>3)</sup>/Server 2008/Server 2008 R2, MAC OS X (FTP und E-Mail), Linux (FTP und E-Mail)

**Vorlagenformat:** Max. A4/Legal

**Funktionalität:** Unterstützung von Active Directory, Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax

**Dateityp:** JPEG, TIFF, PDF, PDF/A, XPS

## Faxfunktion (nur FS-C2126MFP+)

**Kompatibilität:** ITU-T Super G3

**Betriebssysteme für Netzwerkbetrieb:** Windows 2000, XP, Server2003, Vista, Windows 7, Server2008

**Speicher:** 256 Seiten (Testchart KM ITU-T No. 1)

**Funktionalität:** PSTN Fax, Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden, 22 Zielwahl-tasten, Adressbuch

## Verbrauchsmaterial

**TK-590K** Toner schwarz für 7.000 Seiten<sup>4)</sup>  
(Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des Neugerätes noch ausreichend für 3.500 Seiten<sup>4)</sup>)

**TK-590C, TK-590M, TK-590Y**  
Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 5.000 Seiten<sup>4)</sup>

(Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des Neugerätes noch ausreichend für jeweils 2.500 Seiten<sup>4)</sup>)

## Optionen

**Papierkassetten**

**PF-520:** max. 500 Blatt, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm)

**PF-530:** max. 500 Blatt, 60-220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, Benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm), unterstützt Etiketten, Briefumschläge, Sonderpapiere Bis zu 2 x PF-520 oder PF-530 möglich (untereinander kombinierbar)

**Unterschrank CB-520:** Holzschrank mit Rollen

**Speichererweiterung**

**MDDR2-256:** 256 MB, **MDDR2-512:** 512 MB, **MDDR2-1024:** 1.024 MB

**CF-4GB:** 4 GB für Formulare, Logos etc.

**PCL Barcode Flash Modul B/C:** erweitert den Drucker um zusätzliche ein- und zweidimensionale Barcodes. Außerdem sind weitere residente und maschinenlesbare Fonts (OCR-A, OCR-B) enthalten.

**KYOMulticode B/C:** beinhaltet alle Funktionalitäten des PCLBarcode Flash Moduls plus Unicode Schrift „Andale Mono World Type“ für den Druck von asiatischen Schriftzeichen (Japanisch, Koreanisch, einfaches und traditionelles Chinesisch)

**USB-Kartenleser:** erweitert Authentifizierung am System

**ThinPrint Kit UG-33:** ermöglicht Drucken unter ThinPrint

**Optionale Schnittstellen**

**PS159:** Wireless-LAN-Einbaukarte (802.11b/g/n)

**PS1109:** GigaBit-Printserver 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

**PS129:** Glasfaser-Einbaukarte 100BaseFX (SC)

**PS1129:** Glasfaser-Einbaukarte 1000BaseSX (SC)

## Modellvarianten

Beide Systeme sind auch im Paket mit Garantierweiterung KYOLife 3 Jahre erhältlich.

## Garantie

2 Jahre „Bring-in-Garantie“ auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis maximal 200.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheiten des MFP, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.<sup>1)</sup>

**KYO LIFE** KYOLife – die Garantierweiterung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen.<sup>1)</sup>

**KYO LIFE plus** KYOLife plus – enthält zusätzlich eine regelmäßige Überprüfung des Druckers durch einen Fachmann.<sup>1)</sup>

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.



Abbildung mit Optionen

**KYOCERA**