

FS-C2026MFP/FS-C2126MFP

► print ► copy ► scan ► fax

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÜR FORMATE BIS DIN A4

DIE MULTIFUNKTIONALEN NETZWERKPROFIS FÜR FARBE.

FS-C2026MFP und FS-C2126MFP überzeugen mit schnellen 26 Seiten pro Minute, blendender Performance und niedrigsten Seitenpreisen. Moderne Sicherheitsfunktionen schützen dabei sensible Daten vor unbefugtem Zugriff. Neben brillanter Office-Qualität in satten Farben bieten sie eine exzellente Ausstattung. Die Duplex-Funktion erleichtert dabei das Scannen bzw. Kopieren – im Druck spart sie Papier und schont damit Umwelt und Geldbörse.

- Geringste Druckkosten seiner Klasse
- Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in Farbe und S/W (Druck/Kopie)
- Schnelle erste Seite
- Standard Druck-, Kopier-, Scan- und Fax*-Funktion
- Integrierte Duplexeinheit für beidseitigen Druck (bis 163 g/m²)
- Automatischer Duplex-Dokumenteneinzug
- 300 Blatt Papierkapazität, maximal 1.300 Blatt
- USB-Host für direktes Drucken oder Scannen ohne PC
- Kompaktes, benutzerfreundliches Design
- Leiser Druck am Arbeitsplatz

*nur FS-C2126MFP

Für komfortables Kopieren, Scannen und Faxen: Der Duplex-Dokumenteneinzug verarbeitet automatisch beidseitig bedruckte Vorlagen.



Für höchste Flexibilität bei kompakter Größe: Bis zu vier Papierzuführungen für unterschiedliche Papiere oder eine hohe Gesamtkapazität bis zu 1.300 Blatt.



 **KYOCERA**

FS-C2026MFP/FS-C2126MFP

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÜR FORMATE BIS DIN A4



ECOSYS steht für ECONomy,
ECOlogy und SYStemprinting.

Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten die ECOSYS-Drucker mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich. KYOCERA verfolgt eine modulare Plattform-Strategie, d.h., einheitliche Bedienung und Treiber sowie kompatible Optionen garantieren Ihnen höchste Flexibilität und Erweiterbarkeit.

PRESCRIBE IIc

Mit der KYOCERA Seitengestaltungs- und Steuersprache PRESCRIBE IIc lassen sich selbst aufwendige Grafiken, Logos und Formulare systemunabhängig erstellen und im Drucker speichern. Eine Einbindung in Druckdateien entfällt somit. Sie werden nur bei Bedarf abgerufen und entlasten so das Netzwerk.

KM NetViewer

Der KM NetViewer ermöglicht die vollständige Überwachung und Steuerung der ECOSYS-Drucker und digitalen KYOCERA Multifunktionsgeräte von jedem Rechner aus und bietet somit ideale Netzwerkadministration. Er unterstützt dazu das standardisierte Protokoll SNMP.

Status-Monitor und Command-Center

Der Status-Monitor zeigt den Zustand des aktuellen Systems an und bietet einen direkten Zugang zum Command-Center, um Einstellungen zu modifizieren, die nicht in den Treibern enthalten sind (z. B. Netzwerkeinstellungen, Anpassung des Sleep-Modus oder Sperren des Bedienfeldes).

USB-Host für USB Flash Speicher

Dokumente können über die USB-Host-Schnittstelle direkt vom USB-Flash-Speicher (z.B. USB-Stick) gedruckt oder auf einen USB-Flash-Speicher gesandt werden. Die Auswahl der Druckdokumente erfolgt dabei direkt über das Bedienfeld des Systems. Ein PC ist nicht nötig.

Systemmerkmale

Technologie: KYOCERA ECOSYS, Farblaser

Druck-/Kopiergeschwindigkeit:
Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in Farbe und s/w

Speicher: 768 MB RAM, optional auf bis zu 1.792 MB RAM erweiterbar

CPU: PowerPC 464 / 667 MHz

Druck-/Kopiervolumen: Durchschnittlich 10.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten. Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 65.000 Seiten A4 pro Monat.*

Aufwärmzeit: ca. 29 Sekunden (nach dem Einschalten)

Abmessungen (H x B x T)

580 x 514 x 550

Gewicht

ca. 36,5 kg (Basisgerät betriebsbereit)

Stromverbrauch

FS-C2026MFP: 16 W im Sleep Modus;
79 W im Standby-by; 466 W im Druckbetrieb
FS-C2126MFP: 17 W im Sleep Modus;
79 W im Standby-by; 477 W im Druckbetrieb

Geräuschemission (nach ISO 7779/ISO 9296)

30 dB(A) im Stand-by 50 dB(A) im Betrieb

Sicherheitsprüfungen: GS, TÜV, CE

Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Papierverarbeitung

Automatischer Originaleinzug mit Wendung

Max. 50 Originale; 50-120 g/m² (im Duplex-Modus bis 110 g/m²);
Formate 140 x 210 bis 216 x 356 mm

Papierzufuhr

Universalzufuhr: max. 50 Blatt; 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 x 148 bis 216 x 356 mm)
Papierkassette: max. 250 Blatt; 60-163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (105 x 148 bis 216 x 356 mm)
Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 1.300 Blatt A4

Duplex-Einheit: Doppelseitiger Druck; 60-163 g/m²;

A4, A5, B5, Letter, Legal, Statement

Papierablage: Max. 150 Blatt Face-down

Druckfunktion

Auflösung: 600 x 600 dpi Multibit-Technologie für optimierte Farbdarstellung bis zu 9.600 x 600 dpi

1. Seite nach: ca. 9 Sekunden (s/w), ca. 10,5 Sekunden (Farbe)

Standard-Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), FastEthernet (10/100BaseTX, SNMPv3, SSL, IPsec, IPv6, IEEE802.1x),
USB-Host für USB Flash Speicher,
Steckplatz für optionalen internen Printserver

Ihr KYOCERA Partner:

KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 08 00 8 67 78 76 – Fax: +49 (0) 21 59 9 18-106 – www.kyoceramita.de

KYOCERA MITA AUSTRIA GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43 (0) 8 63 38-401 – Fax: +43 (0) 8 63 36-400 – www.kyoceramita.at

KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Tel.: +41 (0) 44 908 49 49 – Fax: +41 (0) 44 908 49 50 – www.kyoceramita.ch

*Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceramita.de.

** Nicht für WSD Scan

***Gemäß ISO/IEC 19798

**** Voraussichtlich ab Herbst 2010 verfügbar, evtl. Firmware-Update erforderlich

Emulationen: PCL6 (5c/XL), PostScript 3 (KPLD 3), PDF 1.5, XPS

Betriebssysteme: alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.2 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Controller-Sprache: PRESCRIBE IIc

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL6/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 Barcodes (z.B. EAN8, EAN13, EAN128) mit automatischer Prüfummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE

Kopierfunktion

Auflösung: 600 x 600 dpi

1. Kopie nach: ca. 10 Sekunden (s/w), ca. 12 Sekunden (Farbe)

Vorlagenformat: Max. 216 x 356 mm

Kopienvorwahl: 1-999 Kopien/Sätze

Zoombereich: 25-400 % in 1 %-Schritten

Feste Zoomfaktoren: 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

Funktionen: Scan Once – Copy Many (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, ID Card Copy (Ausweiskopie), Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus

Scanfunktion

Scangeschwindigkeit: Bis zu 35 Scans pro Minute in s/w (300 dpi), bis zu 25 Scans pro Minute in Farbe (300 dpi)

Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

Funktionen: Über Netzwerkschnittstelle: Scan to E-Mail/PC (SMB)/FTP, WSD Scan, TWAIN; Über USB Host: Scan to USB Host

Betriebssystem: Windows 2000**/XP**/Vista/7/Server 2003**/Server 2008/Server 2008 R2, MAC OS X (FTP und E-Mail), Linux (FTP und E-Mail)

Vorlagenformat: Max. Folio/Legal

Dateityp: JPEG, TIFF, PDF/A, XPS

Faxfunktion (nur FS-C2126MFP)

Kompatibilität: ITU-T Super G3

Modemgeschwindigkeit: Max. 33,6 Kbit/s

Übertragungsgeschwindigkeit: Max. 3 Sekunden (mit JBIG)

Auflösung: Normal, Fein, Superfein, Ultrafein

Betriebssysteme: Windows 2000, XP, Server2003, Vista, Windows 7, Server2008

Vorlagenformat: Max. Folio/Legal

Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH

Speicher: 3,5 MB

Funktionalität: PSTN Fax, Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden, 22 Zielwahltasten

Verbrauchsmaterial

TK-590K

Toner schwarz für 7.000 Seiten***

(Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des Neugerätes noch ausreichend für 3.500 Seiten****)

TK-590C, TK-590M, TK-590Y

Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 5.000 Seiten***
(Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des Neugerätes noch ausreichend für jeweils 2.500 Seiten****)

Optionen

PF-520: max. 500 Blatt; 60-163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm)

PF-530: max. 500 Blatt; 60-220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm); unterstützt Etiketten, Briefumschläge, Sonderpapiere Bis zu 2 x PF-520 oder PF-530 möglich (untereinander kombinierbar)

Unterschrank

CB-520: Holzschrank mit Rollen

Speicher-Erweiterung

MDDR2-256: 256 MB; **MDDR2-512:** 512 MB;

MDDR2-1024: 1.024 MB

CF-4GB: 4 GB für Formulare, Logos etc.

PCL Barcode Flash Modul B/C**:** erweitert den Drucker um zusätzliche ein- und zweidimensionale Barcodes. Außerdem sind weitere residente und maschinenlesbare Fonts (OCR-A, OCR-B) enthalten.

KYOMulticode B/C**:** beinhaltet alle Funktionalitäten des PCLBarcode Flash Moduls plus Unicode Schrift „Andale Mono World Type“ für den Druck von asiatischen Schriftzeichen (Japanisch, Koreanisch, einfaches und traditionelles Chinesisch)

ThinPrint Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint

Optionale Schnittstellen

PS159: Wireless LAN Einbaukarte (802.11b/g)

PS1109: Gigabit Printserver 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

PS129: Glasfaser Einbaukarte 100BaseSX (SC)

PS1129: Glasfaser Einbaukarte 1000Base (SC)

Modelle

FS-C2026MFP/KL3

FS-C2026MFP inkl. Garantieverlängerung KYOLife 3 Jahre

FS-C2126MFP/KL3

FS-C2126MFP inkl. Garantieverlängerung KYOLife 3 Jahre

Garantie

2 Jahre „Bring-in-Garantie“ auf das Multifunktionsystem, 3 Jahre bis maximal 200.000 Seiten auf Trommel- und Entwicklereinheit des Gerätes, vorausgesetzt, das Gerät wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.*

KYO LIFE KYOLife – die Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen.*

KYO LIFE plus KYOLife plus – enthält zusätzlich eine regelmäßige Überprüfung des Druckers durch einen Fachmann.*

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.



KYOCERA