

UMWELTDATENBLATT

TASKalfa 1801



> Sicherheitszertifikate	EN 60950 / 60825 EMC: EN 55022 / 55024 / 61000
> Umweltzertifikate	ENERGY STAR, RoHs
> Leistungsaufnahme	Maximal (inkl. Optionen): 1.864 W Betrieb: 385 W Bereit: 75 W Ruhemodus: 1,54 W Ausgeschaltet: 0,45 W
> Typischer Stromverbrauch (TEC): (gemäß ENERGY STAR 1.1)	0,999 kWh/Woche
> Aufstellhinweise	Das Multifunktionssystem sollte so aufgestellt werden, dass sowohl seitlich, als auch vor und hinter dem System ausreichend Platz für die Bedienung und zur Wartung frei gehalten wird. Für eine gute Belüftung sorgen. Das MFP-System nicht in staubigen Räumen aufstellen und vor Ammoniakdämpfen schützen. Bitte beachten Sie die Hinweise im Anwenderhandbuch.
> Luftfeuchtigkeit	15% - 80%
> Raumtemperatur	10,0°C - 32,5°C
> Geräuschemission	nach ISO 7779 / ISO 9296 bzw. RAL-UZ 171 Betrieb ⁽¹⁾ : 45,7 dB(A) L _{pA} Bereit ⁽¹⁾ : nicht messbar Betrieb ⁽²⁾ : 48,7 dB(A) L _{pA} Bereit ⁽²⁾ : nicht messbar Betrieb: 62,0 dB(A) L _{WAAd} Bereit: nicht messbar L _{pA} = Schalldruckpegel L _{WA} = Schalleistungspegel L _{WAAd} = garantierter Schalleistungspegel ⁽¹⁾ Surface sound pressure level (Messung in 1 m Entfernung, Durchschnitt aus Einzelmessungen) ⁽²⁾ Operator position (Messung in Bedienerposition)
> Lichtquelle	Belichtung Trommel: Laser
> Emissionen	nach RAL-UZ 171 TVOC (Betrieb): 4,5 mg/h TVOC (Bereit): 0,024 mg/h Benzol: 0,006 mg/h Styrol: 0,21 mg/h Ozon: < Bestimmungsgrenze Staub: < Bestimmungsgrenze