

TASKalfa



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 266ci

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM
FÜR FORMATE BIS DIN A4

KOMPAKTES UND ZUVERLÄSSIGES A4-FARB-SYSTEM GESUCHT?



PRINT GREEN
TONER CO₂-NEUTRAL*

Dieses hochwertige Kompaktsystem ist ideal für kleine und mittelgroße Arbeitsgruppen, die Farb- und SW-Dokumente in professioneller Qualität benötigen und dabei einen hohen Grad an Zuverlässigkeit erwarten. Die Dokumentenprozesse lassen sich einfach über vordefinierte Funktionen am Display optimieren. Zusätzlich ermöglicht die offene Software-Entwicklungs-Plattform KYOCERA HyPAS, das System exakt den individuellen Anforderungen Ihres Geschäfts anzupassen. Die außergewöhnliche Langlebigkeit der KYOCERA Komponenten minimiert Standzeiten sowie Kosten und schont die Umwelt.

- > Bis zu 26 A4-Seiten pro Minute in Farbe und SW
- > Schnelle 1. Seite: 9 (10,5) Sekunden in SW (Farbe)
- > Hohes Scan-Tempo: bis zu 35 Scans pro Minute
- > Einfache Bedienung über farbiges Touchdisplay
- > Hohe Sicherheit durch SSL-Standard, IPsec und „Vertraulicher Druck“
- > Gezielte individuelle Anpassungen über die HyPAS-Plattform
- > Kompaktes Design und leiser Betrieb
- > CO₂-neutraler KYOCERA Toner*

*Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH und KYOCERA Document Solutions Austria GmbH.

 **KYOCERA**
Document Solutions

ALLGEMEIN

Technologie: KYOCERA Farb-Laser, HyPAS-Lösungs-Plattform

Bedienfeld: Farb-Touchdisplay 11 cm (4,3")

Druck-/Kopiergeschwindigkeit: bis zu 26 Seiten A4 in Farbe und SW

Auflösung: 600 x 600 dpi; MultiBit-Technologie für Druckqualität bis 9.600 x 600 dpi (Druck)

Aufwärmzeit: ca. 29 Sekunden (nach dem Einschalten)

1. Druckseite nach: ca. 9/10,5 Sekunden in SW/Farbe

1. Kopie nach: ca. 10/12 Sekunden in SW/Farbe

CPU: PowerPC 465S/667 MHz

Speicher: Standard 1.024 MB RAM, max. 2.048 MB RAM (optional)

Standard-Schnittstellen:

USB 2.0 (Hi-Speed), USB-Host 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000-Base-TX, Steckplatz für optionalen Printserver, Steckplatz für optionale SD-/SDHC-Karte

Integriertes Kostenstellenmanagement:

100 Kostenstellen

Abmessungen (H x B x T): 603 mm x 514 mm x 550 mm

Gewicht: ca. 38,7 kg

Netzspannung: 220–240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:

Ruhemodus: 3 W

Bereit (Energiesparmodus): 41 W

Bereit: 79 W

Druck: 445 W

Kopie: 464 W

Geräuschemission (nach ISO 7779/ISO 9296):

Bereit: 27,6 dB(A) L_{pA}

Kopie/Druck: SW 48,5 dB(A) L_{pA} , Farbe 48,6 dB(A) L_{pA}

Sicherheitsprüfungen:

 TÜV/GS, CE

Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Papierzufuhr:

Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, Briefumschläge, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm bis 216 mm x 356 mm)

Papierkassette: max. 250 Blatt, 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm bis 216 mm x 356 mm)

max. Papierkapazität einschl. Optionen: 1.300 Blatt A4

Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60–163 g/m², A4, A5, B5

Originaleinzug mit automatischer Wendung:

max. 50 Originale: 50–120 g/m²

(im Duplex-Modus bis 110 g/m²)

Formate: 140 mm x 210 mm bis 216 mm x 356 mm

Papierablage: max. 150 Blatt (bedruckte Seite nach unten)

DRUCKFUNKTION

Controller-Sprache: PRESCRIBE II c

Emulationen: PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript3-kompatibel), PDF-Direktdruck, XPS-Direktdruck

Betriebssysteme: alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.5 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts (PCL 6, KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 Barcodes sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF 417 unter PRESCRIBE

Funktionen: verschlüsselter PDF-Direktdruck, IPP-Druck, E-Mail-Druck, WSD-Druck, sicherer Druck via SSL, IPsec, SNMPv3 und „Vertraulicher Druck“

KOPIERFUNKTION

Vorlagenformat: A4

Kopienvorwahl: 1–999

Zoombereich: 25–400 % in 1%-Schritten

Feste Zoomfaktoren:

7 Verkleinerungen/5 Vergrößerungen

Belichtung: automatisch, manuell: 9 Stufen

Bildanpassung: Text, Foto, Kombination, Grafik/Abbildung

Funktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus

SCANFUNKTION

Funktionen: über Netzwerkschnittstelle: Scan to E-Mail/PC (SMB)/FTP, WSD (WIA) Scan, TWAIN, über USB-Schnittstelle: WSD (WIA) Scan, über USB-Host: Scan to USB-Host

Scangeschwindigkeit: bis zu 35 Scans pro Minute in SW (300 dpi), bis zu 25 Scans pro Minute in Farbe (300 dpi)

Auflösung: 600, 400, 300, 200 dpi

Vorlagenformat: max. A4

Vorlagenerkennung: Text, Foto, Text + Foto

Dateitypen: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

Funktionalität: integriertes Adressbuch, Unterstützung von Active Directory, verschlüsselte Übertragung, gleichzeitiges Senden an: E-Mail, Fax, SMB/FTP

FAXFUNKTION

Kompatibilität: ITU-T Super G3

Modemgeschwindigkeit: max. 33,6 kbp/s

Übertragungsgeschwindigkeit: max. 3 Sekunden (mit JBIG)

Zielwahltasten: 100 Nummern

Adressbuch: 200 Einträge

Faxauflösung:

normal, fein, superfein, ultrafein, Halbton

Max. Vorlagenformat: A4

Speicherempfang: 256 Seiten (Testchart KM ITU-T No. 1)

Funktionalität: PSTN-Fax, PC-Fax (Netzwerkfaxen), Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden, verschlüsseltes Senden und Empfangen

OPTIONEN

Papierverarbeitung:

Papierkassette PF-520: max. 500 Blatt; 60–163 g/m²; A4, A5, B5, benutzerdefiniert (148 mm x 210 mm bis 216 mm x 356 mm)

Papierkassette PF-530: max. 500 Blatt; 60–220 g/m²; A4, A5, B5, benutzerdefiniert (148 mm x 210 mm bis 216 mm x 356 mm), unterstützt Etiketten, Briefumschläge, Sonderpapiere.

Bis zu 2 x PF-520 oder PF-530 möglich (untereinander kombinierbar).

Speichererweiterung MDDR3-1GB: 1.024 MB

Festplatte (SSD) für die Druckfunktion:

HD-6: 32 GB für einfaches Dokumentenmanagement

HD-7: 128 GB für einfaches Dokumentenmanagement

UG-33: ThinPrint-Unterstützung

USB-Kartenleser (B): erweitert Authentifizierung am System

Kartenleser-Halter (D): zur Integration des USB-Kartenlesegerätes

Optionale Schnittstelle:

IB-50: Netzwerk 10/100/1000BASE-T(X)

IB-51: Wireless LAN Interface (IEEE 802.11b/g/n)

Unterschrank CB-520: Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 50 cm

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Durchschnittliche Tonerkapazität bei bis zu 5% Deckung A4

TK-5135K: Toner schwarz, für bis zu 10.000 Seiten A4

TK-5135C, TK-5135M, TK-5135Y: Toner cyan, magenta, yellow für bis zu 5.000 Seiten A4


Kapazität der mitgelieferten Toner: schwarz, für bis zu 5.000 Seiten A4, cyan, magenta, yellow für bis zu 2.500 Seiten A4

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.



HyPAS™

IHR KYOCERA PARTNER



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – Otto-Hahn-Str. 12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 0800 187 187 7 – Fax: +49 2159 918-106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43 (0)1/863 38 - 0 – Fax: +43 (0)1/8 63 38 - 400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Niederl. Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Infoline: +41(0)44 9084949 – Fax: +41(0)44 9084950 – www.kyoceradocumentsolutions.ch