

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 3212i
TASKalfa 4012i

SW-MULTIFUNKTIONSSYSTEME
FÜR A3-FORMAT

DIE ZUVERLÄSSIGEN ALLROUNDER



Abbildung mit Optionen.

Wenn es in Ihrem Büro wieder hart auf hart kommt, benötigen Sie ein Spitzen-System, auf das Sie sich verlassen können. Unsere extrem zuverlässigen TASKalfa 3212i und TASKalfa 4012i sind genau das. Das große Farb-Touch-Panel ermöglicht Ihnen den einfachen Zugriff auf alle Druck-, Scan-, Kopier-, und die optionalen Fax-Funktionen. Die TASKalfa 3212i und TASKalfa 4012i können Sie mit einer breiten Palette von Papier- und Finishing-Optionen genau an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Und natürlich bieten Ihnen die Office-Allrounder eine Fülle von digitalen Dokumenten-Lösungen, die Ihren Workflow optimieren.

- > Bis zu 40 A4 Seiten pro Minute (TASKalfa 4012i)
- > 2 GB RAM, 8 GB SSD und 320 GB Festplattenspeicher (TASKalfa 4012i)
- > Optionale Faxfunktionen: Dual Fax, Netzwerkfax und Internet Fax
- > Auswahl aus drei verschiedenen Originaleinzügen, auch mit Dual-Scan
- > Produktive Scanlösung mit bis zu 160 Seiten pro Minute (optional)
- > Papierverarbeitung inklusive Heft- und Lochoptionen
- > Umfassende Unterstützung mobiler Geräte für alle gängigen Technologien
- > Langlebige Komponenten für herausragende Effizienz, Zuverlässigkeit und weniger Abfall

 **KYOCERA**
Document Solutions

ALLGEMEIN

Technologie: KYOCERA Schwarz-Weiß-Laser, HyPAS™ Lösungsplattform
Bedienfeldanzeige: 22,8 cm (9 Zoll) Farbtouchscreen, stufenlos neigbar (15° – 90°)
Geschwindigkeit:
 TASKalfa 3212i: Bis zu 32/17 Seiten A4/A3 pro Minute
 TASKalfa 4012i: Bis zu 40/19 Seiten A4/A3 pro Minute
Auflösung: 600 x 600 dpi (Scan, Kopie und Druck), 1.200 x 1.200 dpi (Druck bei reduzierter Geschwindigkeit)
Aufwärmzeit: ca. 18 Sekunden oder weniger
1. Seite (Druck): nach ca. 4,9 Sekunden (TASKalfa 3212i), nach ca. 4,2 Sekunden (TASKalfa 4012i)
CPU: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,0 GHz
Speicher:
 TASKalfa 3212i:
 2 GB RAM, 32 GB SSD, optional 320 GB HDD
 TASKalfa 4012i: 2 GB RAM, 8 GB SSD und 320 GB HDD
Standard-Schnittstellen: 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Gigabit-Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT), Slot für optionalen Druckerse oder optionales Fax-System, Slot für optionale SD-Karte
Abmessungen (H x B x T): 683 mm x 594 mm x 696 mm
Gewicht: ca. 59 kg (Basisgerät)
Netzspannung: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:
 TASKalfa 3212i: Drucken 510 W, Bereit 100 W
 TASKalfa 4012i: Drucken 600 W, Bereit 100 W
 Energiespar-Modus: 1 W oder weniger
Geräuschemission
(sound pressure level nach ISO 7779/ISO 9296):
 TASKalfa 3212i
 Drucken 45,8 dB(A) LpA, Bereit 17 dB(A) LpA
 TASKalfa 4012i
 Drucken 47,4 dB(A) LpA, Bereit 17 dB(A) LpA
Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE
 Die Produktion dieses Systems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001. RoHS-kompatibel.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.
Papierzufuhr:
 Universalzufuhr: 100 Blatt, 45 – 256 g/m², A6R – A3, Papierkassette: 2 x 500 Blatt, 60 – 163 g/m², A5R – A3 Max. Papierkapazität inkl. Optionen: 4.100 Blatt A4
Duplex-Einheit: beidseitiger Druck unterstützt standardmäßig die Formate A5R – A3, 60 – 160 g/m²
Papierablage: 250 Blatt (face-down), plus 50 Blatt im Job-Separator Fach, max. Ablagekapazität 3.200 Blatt

DRUCKFUNKTION

Controller-Sprache: PRESCRIBE
Emulationen: PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF-Direct Print, XPS-Direct Print
Betriebssysteme: Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX, sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts (KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417
Sicherheitsfunktionen: Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, E-mail Printing, WSD Print, Sicherer Druck über SSL, IPsec, SNMPv3, Schnellkopie, Prüfen und Halten, "Vertraulicher Druck", Auftragspeicher- und Jobmanagement-Funktion
Unterstützung von Mobile Print: KYOCERA Mobile-Print-App für iOS und Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

KOPIERFUNKTION

Vorlagenformat: max. A3
Kopienvorwahl: 1 – 999
Zoombereich: 25 – 400% in 1% Schritten
Feste Zoomfaktoren: 5 Verkleinerungen/5 Vergrößerungen
Digitalfunktionen: Scan once - Copy many, (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Deckblattmodus, Broschürenerstellung, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge, Formularoverlay, Stempel-funktion und Funktion leere Seiten auslassen
Belichtungsmodi: Auto, manuell: 16 Schritte
Modi Originalqualität: Text + Foto, Text, Foto, Karte

SCANFUNKTION

Funktionen: Scan-to-E-mail, Scan to FTP, Scan-to-SMB/USB-Host, Scan-to-Box, Network TWAIN, WSD-Scan
Scangeschwindigkeit DP-7110:
 Max. 160 Bilder pro Minute in SW (A4, 300 dpi)
 Max. 160 Bilder pro Minute in Farbe (A4, 300dpi)
Auflösung: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 Bit)
Max. Scanformat: A3, Banner bis zu 1.900 mm mit optionalem Originaleneinzug
Original Erkennung: Text, Foto, Text + Foto
Dateitypen: JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS, PDF, PDF/A, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, optional durchsuchbare PDF und Microsoft Office Formate (docx, pptx, xlsx)

FAXFUNKTION (OPTIONAL)

Kompatibilität: ITU-T Super G3
Modemgeschwindigkeit: max. 33,6 Kbit/s
Übertragungsgeschwindigkeit: max. 3 Sekunden (JBIG)
Auflösung:
 Normal: 200 x 100 dpi
 Fein: 200 x 200 dpi
 Superfein: 200 x 400 dpi
 Ultrafein: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Vorlagenformat: max. A3, Banner bis 1.600 mm
Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH
Funktionalität: optional Internetfax, PC-Fax (Netzwerk-faxen), Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Fax-Empfang, Speicherempfang, Mailbox, Ferndiagnose, 2. Faxleitung (Dual-Fax) mit 2. Fax-System 12

VERBRAUCHSMATERIALIEN

TASKalfa 3212i
TK-7125 Toner-Kit für bis zu 20.000 Seiten A4 mit 6 % Tonerdeckung
 TASKalfa 4012i
TK-7225 Toner-Kit für bis zu 35.000 Seiten A4 mit 6 % Tonerdeckung
Heftklammern:
SH-10 für DF-7120
SH-12 für DF-791

OPTIONEN

Fax System 12
Internet Fax Kit (A)
Scan Extension Kit (A):
 Scannen mit OCR in durchsuchbare PDF und Microsoft Office Formate (docx, pptx, xlsx)
Papierverarbeitung
Automatischer Originaleneinzug (mit Wendung) DP-7100: 140 Blatt, 35 – 160 g/m², A6R – A3, Banner bis zu 1.900 mm
Automatischer Originaleneinzug (mit Duplex-Scan) DP-7110: 270 Blatt, 35 – 220 g/m² (Simplex), 50 – 220 g/m² (Duplex), A6R – A3, Banner bis zu 1.900 mm
Automatischer Originaleneinzug (mit Wendung) DP-7120: 50 Blatt, 45 – 160 g/m² (Simplex), 50 – 120 g/m² (Duplex) A5R – A3, Banner bis zu 1.900 mm
Papierkassette PF-791: 2 x 500 Blatt, 60 – 256 g/m², A5R – A3
Papierkassette PF-810: 2 x 1.500 Blatt, 60 – 256 g/m², A4
Arbeitsablage DT-730(B)
Multiheft-Finisher DF-791* + AK-740:
 Hauptfach: max. 3.000 Blatt A4, max. 60 – 256 g/m²
 Nebenfach: 200 Blatt A4, B5R – A3
 65 Blatt A4/30 Blatt A3 Heftkapazität an 3 Positionen, B5 – A3
Multiheftfinisher DF-7120* + AK-740:
 Hauptfach: max. 1.000 Blatt A4, 52 – 300 g/m², A5R – A3, 50 Blatt A4/30 Blatt A3 Heftkapazität an 3 Positionen
 *Verbindungs-Kit AK-740 für DF-791 und DF-7120 zwingend erforderlich.
Locheinheit PH-7C für DF-791/DF-7120:
 2-fach/4-fach Lochung, 60 – 256 g/m², A5R – A3
Mailbox/Sorter MT-730(B) für DF-791:
 7 Fächer à max. 100 Blatt A4, 50 Blatt A3/B4, 60 – 165 g/m²
Tastaturhalterung 10
HD-12: 320 GB-Festplatte
Sicherheit
Datensicherheits-Kit (E)
 Entspricht ISO 15408 (Common Criteria)
Zifferblock NK-7100
USB-IC-Kartenleser: Kartenauthentifizierungs-Kit (B)AC
UG-33: ThinPrint Unterstutzung
UG-34: Emulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ Diabolo 630)
Optionale Schnittstelle
IB-35: Direct Wi-Fi Interface
IB-50: Gigabit-Ethernet Netzwerk 10/100/1.000BASE-T(X)
IB-51: Wireless-LAN-Einbaukarte
Originalabdeckung (E)
CB-810: Holzunterschrank
CB-811: Metallunterschrank



IHR KYOCERA PARTNER

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – Otto-Hahn-Straße 12 – D-40670 Meerbusch
 Infoline: +49 (0)800 1871877 – Fax: +49 (0)2159 918 - 106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH – Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – A-1100 Wien
 Infoline: +43 (0)1 863380 – Fax: +43 (0)1 86338 - 400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Niederl. Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
 Infoline: +41 (0)44 9084949 – Fax: +41 (0)44 9084950 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.