

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 7002i

SW-MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÜR A3-FORMAT

DAS SCHNELLE SW-SYSTEM, DAS IHRE ANFORDERUNGEN ERFÜLLT.



Die neue TASKalfa 7002i ist ein Hochgeschwindigkeits-MFP, das gerne herausgefordert wird. Sie druckt, scannt und kopiert, auch große und komplexe Aufträge mit einer hohen Seitenzahl. Optional faxen Sie alle Dokumente schnell und zuverlässig. Mit ihren fortschrittlichen Papierverarbeitungsoptionen und den hohen Ein- und Ausgabekapazitäten eignet es sich besonders für Büros oder zentrale Druckereien. Dank neuer Tonertechnologien sind die Druckergebnisse schärfer und detaillierter denn je.

- > Bis zu 70 Seiten A4 pro Minute
- > Herausragende Bildqualität durch fortschrittliche Toner-Technologie
- > Standard-Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi, 2 Bit Farbtiefe (entspricht 4.800 x 1.200 dpi)
- > Leistungsfähige Speicherausstattung: 4,5 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
- > Scangeschwindigkeit bis zu 220 Bilder pro Minute
- Langlebige Komponenten für herausragende Effizienz, Zuverlässigkeit und weniger Abfall.
- > Produktive Finishing-Optionen, inklusive Broschüren- und C-Falz
- > Farbscannen und umfassende Unterstützung mobiler Geräte
- > Erweiterte Sicherheitsfunktionen



 $Die TASKalfa\,7002i\,bietet\,nicht\,nur\,herausragende\,Druckergebnisse\,bei\,beeindruckender\,Geschwindigkeit-sie wird\,Sie\,auch\,nicht\,im\,Stich\,lassen.\,Dies\,gew\"{a}hreiten auch nicht im Stich lassen.\,Dies\,gew\"{a}hreiten auch nicht im Stich lassen.\,Dies\,gewohn auch nicht ni$ leisten die extrem langlebigen Komponenten, welche gleichzeitig einen effizienten und zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollsten Büroumgebungen bieten. Die TASKalfa 7002i verfügt über eine ausgezeichnete Produktivität und maximale Flexibilität bei minimalen Auswirkungen auf die Umwelt.

ALLGEMEIN

Technologie: KYOCERA Schwarz-Weiß-Laser, HvPAS Lösungsplattform

Bedienfeldanzeige: 22,8 cm (9 Zoll) Farbtouchscreen, stufenlos neigbar (15° – 90°)

stufenlos neigbar (15° – 90°)
Geschwindigkeit:
Bis zu 70/35 Seiten A4/A3 pro Minute
Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi, 2 Bit Farbtiefe,
entspricht 4.800 x 1.200 dpi
Aufwärmzeit: ca. 30 Sekunden oder weniger
1. Seite (Kopie): nach ca. 5,2 Sekunden oder weniger
CPU: Freescale QorlQ T1042 (Quad Core) 1,2 GHz
Speicher: 4,5 GB RAM, 8 GB SSD + 320-GB-Festplatte
Standard-Schnittstellen: 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB
Host 2.0, Gigabit-Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1.000
BaseT), Slot für optionalen Druckserver oder optionales
Fax-System. Slot für optionales Drackster

Fax-System, Slot für optionale SD-Karte **Abmessungen (B x T x H):** 750 mm x 822 mm x 1.234 mm

inklusive Originaleinzug und Bedienfeld Gewicht: ca. 150 kg (Basisgerät) Netzspannung: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz Leistungsaufnahme:

Drucken: 1.110 W Bereit: 100 W Ruhemodus: 1 W oder weniger

Geräuschemission Drucken: 53,5 dB(A) LpA Bereit: 30,1 dB(A) LpA

Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE Die Produktion dieses Systems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001. RoHS-kompatibel.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Papierzufuhr: Papierzufuhr:
Universalzufuhr: 150 Blatt, 60 – 300 g/m² (Banner
135 – 165 g/m²), A6R – A3+ (305 mm x 457 mm),
Banner max. 305 mm x 1.220 mm
Papierkassette: 2 x 500 Blatt, 60 – 256 g/m²,
A5R – A3+ inklusive benutzerdefinierte Papierformate

Papiermagazin: 2 x 1.500 Blatt, 60 – 256 g/m², A4 Max. Papierkapazität inkl. Optionen: 7.650 Blatt A4

Duplex-Einheit: beidseitiger Druck unterstützt standard-Papierablage:
70 Blatt (face-down), optional Copy Tray 100 + 250 Blatt

Max. Ablagekapazität 4,300 Blatt

Automatischer Originaleinzug:
Duplex-Scan, max. 270 Blatt, 35 – 220 g/m² (Simplex),
50 – 220 g/m² (Duplex), A6R – A3, Banner bis zu 2.200 mm

DRUCKFUNKTION

Controller-Sprache: PRESCRIBE Emulationen: PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF-Direct Print, XPS-/OpenXPS-Direct Print Betriebssysteme: Alle gångigen Windows-Betriebssys-teme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX, sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts (KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45

eindimensionale Barcodes sowie Unterstützung des zweidimensionale Barcodes sowie Unterstützung des zweidimensionale Barcodes PDF-417

Sicherheitsfunktionen: Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, E-mail Printing, WSD Print, Sicherer Druck über SSL, IPsec, SNMPv3, Schnellkopie, Prüfen und Halten, "Vertraulicher Druck", Auftragsspeicher- und Jahmanzement Eurktien. Jobmanagement-Funktion

Unterstitizung von Mobile Print: KYOCERA Mobile-Print-App für iOS und Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

Vorlagenformat: max. A3 Kopienvorwahl: 1–9.999 Zoombereich: 25–400% in 1% Schritten

Feste Zoomfaktoren: 5 Verkleinerungen/5 Vergrößerungen Digitalfunktionen: Scan once - Copy many, (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Deckblattmodus, Broschürenerstellung, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge, Formularoverlay, Stempel-funktion und Funktion leere Seiten auslassen **Belichtungsmodi**: Auto, manuell: 16 Schritte **Modi Originalqualität:** Text + Foto, Text, Foto, Karte

Funktionen: Scan-to-E-mail, Scan to FTP, Scan-to-SMB/ USB-Host, Scan-to-Box, Network TWAIN, WSD-Scan Scangeschwindigkeit:

Scangeschwindigkeit:
Max. 220 Bilder pro Minute in SW (A4, 300 dpi)
Max. 220 Bilder pro Minute in Farbe (A4, 300 dpi)
Auflösung: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 000 dpi (24 Bit)
Max. Scanformat: A3, Banner bis zu 2.200 mm
Original Erkennung: Text, Foto, Text + Foto
Dateitypen: PDF, PDF/A, hoch komprimiertes PDF, verschlüsgelse PDF, durcherschlöse DPF, der PDF, PDF (AF) - work, rur, rur/A, noch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, durchsuchbare PDF, JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS

FAXFUNKTION (OPTIONAL)

Kompatibilität: ITU-T Super G3 Modemgeschwindigkeit: max. 33.6 Kbit/s Übertragungsgeschwindigkeit: max. 3 Sekunden (JBIG)

Auflösung: Normal: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi

Superfein: 200 x 400 dpi Ultrafein: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Vorlagenformat: max. A3, Banner bis 1.600 mm Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH Funktionalität: optional Internetfax, PC-Fax (Netzwerkfaxen), Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Fax-Empfang, Speicherempfang, Mailbox, Ferndiagnose, 2. Faxleitung (Dual-Fax) mit 2. Fax-System 12

VERBRAUCHSMATERIALIEN

TK-6725 Toner-Kit:

für bis zu 70.000 Seiten A4 mit 6% Tonerdeckung WT-861 Resttonerbehälter: für bis zu 600.000 Seiten A4 mit 6% Tonerdeckung Heftklammern:

SH-10 für BF-730 SH-12 für DF-7110

OPTIONEN

Fax System 12 Internet Fax Kit (A)

Papierverarbeitung
Papierkassette PF-730(B): 2 x 500 Blatt, 60 – 256 g/m²,

Papierkassette PF-740(B): 2 x 1.500 Blatt, 60 – 256 g/m²,

Papierkassette PF-7130: 500 Blatt, 60 - 256 g/m2,

Seitliches Papiermagazin PF-7120 A4: 3.000 Blatt, 60 - 256 g/m², A4

Multiheft-Finisher DF-7110: Hauptfach: max. 4.000 Blatt A4 (3.000 Blatt bei verbauter Booklet-Einheit BF-730); max. 60 – 300 g/m²;

max. BSR – A3+ Nebenfach: 200 Blatt A4; 60 – 300 g/m²; B5R – A3+ Nebenfach (oben): 100 Blatt; 60 – 300 g/m²; A6R – A4+ Heftkapazität 65 Blatt A4/30 Blatt A3 an 3 Positionen, B5-A3+

Locheinheit PH-7C für DF-7110:

Locheinheit PH-7C für DF-7110:
2-fach/4-fach Lochung, 60 – 300 g/m², A5R – A3
Mailbox/Sorter MT-730(B) für DF-7110:
7 Fächer à max. 100 Blatt A4, 50 Blatt A3/B4, 60 – 165 g/m²
Booklet-Einheit und Wickelfatz BF-730 für DF-7110
Mittelfalz: 60 – 256 g/m², A3, A4R
Booklet: Max. 16 Blatt (64 Seiten, 60 – 90 g/m²)
Falz ohne Heftklammern: Max. 5 Blatt (60 – 90 g/m²)
Wickelfalz: 60 – 105 g/m², A4R
Mehrfach-Wickelfalz: 5 Blatt (60 – 90 g/m²), 3 Blatt
(91 – 105 g/m²)

(91-105 g/m²)

Copy Tray (D): oberes Fach 100 Blatt, unteres Fach 250 Blatt Banner Guide (A): Zuführung für Banner, max. 10 Blatt

Tastaturhalterung 10 Ziffernblock NK-7100

Datensicherheits-Kit (E): Entspricht ISO 15408 (Common Criteria) mit Sicherheitslevel EAL3 USB-IC-Kartenleser: Kartenauthentifizierungs-Kit (B)AC

UG-33: ThinPrint Unterstützung
UG-34: Emulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850)
Optionale Schnittstelle

IB-35: Direct Wi-Fi Interface

IB-50: Gigabit-Ethernet Netzwerk 10/100/1.000BASE-T(X)
IB-51: Wireless-LAN-Einbaukarte

















KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – Otto-Hahn-Straße 12 – D-40670 Meerbusch Infoline: +49 (0)800 1871877 – Fax: +49 (0)2159 918 - 106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH - Wienerbergstraße 11, Turm A. 18, Obergeschoß - 1100 Wien : +43 (0)1 863380 - Fax: +43 (0)1 86338 - 400 - www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Niederl. Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich Infoline: +41 (0)44 9084949 – Fax: +41 (0)44 9084950 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.

