

ES3640a3

OKI
PRINTING SOLUTIONS



Einzigartige Druckleistung
im Herzen des Büros



EXECUTIVE
SERIES

CREATED BY
OKI PRINTING SOLUTIONS



Schnell, sicher, zuverlässig und vielseitig – der perfekte Abteilungsdrucker

Dieser A3+ Hochleistungsfarbdrucker erfüllt die täglichen Anforderungen auch anspruchsvollster Abteilungen mit Leichtigkeit, Geschwindigkeit und herausragenden Ergebnissen.

Der neue ES3640a3. Das Herzstück einer geschäftigen Abteilung.



Warum OKI Printing Solutions?

OKI Printing Solutions ist der Experte für professionelle Drucklösungen.

Wir setzen alles daran, anderen Unternehmen zu Wachstum und Fortschritt zu verhelfen, indem wir es ihnen ermöglichen, mit ihrer gedruckten Kommunikationsmedien den bestmöglichen Eindruck zu machen. Aufbauend auf unserer bewährten, zuverlässigen Single Pass-Technologie haben wir schnelle, qualitativ hochwertige, kostengünstige Drucklösungen entwickelt, von denen Unternehmen heute und noch in der Zukunft profitieren.

Wir wissen auch, wie wichtig Zuverlässigkeit für unsere Kunden ist. Darum wurden alle unsere Produkte für maximale Leistungsfähigkeit entwickelt, Tag ein, Tag aus. So unterstützen wir Firmen bei der Beibehaltung der Effizienz im Geschäftsablauf und sorgen für einen Wettbewerbsvorteil.

OKI Printing Solutions. Niemand leistet mehr, wenn es um professionelle Drucklösungen geht.

Warum die Executive Serie?

Tradition preisgekrönter Produkte.

Aufbauend auf OKI Printing Solutions langjähriger Tradition ausgezeichneter Produkte bietet das exklusive Sortiment an Multifunktionsprodukten und Farbdruckern der Executive Serie benutzerfreundliche Farbdokument-Lösungen, Kostenkontrolle und verbesserte Effizienz der Arbeitsabläufe.

Unsere ausgewählten Partner der Executive Serie können eine Druckstrategie und maßgeschneiderte Lösung vorlegen, bei denen unsere Kunden dank der Rundumbetreuung von Produkten und dank der Vorteile vorhersehbarer Kostenentwicklung ganz gelassen und entspannt sein können.

Vorteile für Unternehmen



Flexibilität

Kapazität für Kreativität

Was auch immer die Aufgabe ist, der ES3640a3 erledigt sie. Der Drucker bietet äußerste Flexibilität hinsichtlich Papiergröße und -stärke, Ausdrücke von A6 bis A3+ und bis zu 1.200mm großen Banner von 64 bis 330g/m². Das schwerere Papier ist besonders für gut für Dokumenteneinbände, Verpackungen und andere Druckartikel geeignet. Eine Duplexeinheit zum einfachen Druck von Büchern ist enthalten, während Finishingoptionen wie Rückenstichheftung und Lochung den Dokumenten ein professionelles Aussehen verleihen.



Druckgeschwindigkeit

Rundum schnelle Leistung

Das komplette Design des ES3640a3 ist darauf abgestimmt, die Produktivität zu steigern und den Arbeitsprozess zu unterstützen. Er bietet eine A4 Druckgeschwindigkeit bis zu 36 Seiten/Minute in Farbe oder 40 Seiten/Minute in Schwarzweiß und ist standardmäßig netzwerkfähig, um allen Benutzern einen schnellen Zugriff zum Drucker zu ermöglichen. Der 768MB Hauptspeicher kann auch größte, komplexeste Druckjobs ausführen, während PCL/PostScript die Möglichkeit bietet, Daten schnell und genau über das Netzwerk zu verarbeiten.



Sicherheit

Kontrolliert Anwendungen. Schützt die Daten

In einem arbeitsreichen Unternehmen ist es wichtig zu wissen, wie und von wem der Drucker genutzt wird. Im Drucker ES3640a3 sind die erforderlichen Kontrollmechanismen bereits eingebaut, um die Nutzung zu überwachen und den Farbzugang, wo angebracht, einzuschränken. Sollte Vertraulichkeit ein wichtiger Aspekt sein, hat der Drucker auch hierfür erweiterte Sicherheitsfeatures, die die geheimen Daten schützen und unbefugten Zugang verhindern. Druckjobs können, bevor sie zum Druck gehen, verschlüsselt werden (256bit), anschließend werden sämtliche Daten gelöscht.



Druckqualität

Erstaunliche Ergebnisse – jederzeit

Der Drucker profitiert von der einzigartigen Kombination aus ProQ2400 Multi-Level Technologie und dem High-Definition Toner, um für noch mehr Detailtreue, größere Farbtiefe und strahlenderen Glanz zu sorgen. Weitere besondere Eigenschaften und Werkzeuge sind, Auto Colour Balance, Color Correct, Color Gamma und Profile Assistant. Allesamt tragen sie dazu bei, jederzeit perfekte Ergebnisse zu liefern.



Zuverlässigkeit

Ein Design, um täglich jederzeit Leistung bereitzustellen

Der ES3640a3 scheut keine Arbeit. Er ist entwickelt, um täglich jederzeit Leistung zu erbringen, dank seiner hohen maximalen Auslastung, seiner großen Papierkapazität und seiner Single-Pass LED Technologie. Diese robuste Mechanik bietet bewährte Zuverlässigkeit und ermöglicht eine reibungsfreie Handhabung unterschiedlichster Medien.

Der ES3640a3 Farb- und Schwarzweißdrucker

| | | ES3640a3 |
|---|--|--|
| Druckgeschwindigkeit & Durchsatz | A4-Druckgeschwindigkeit | 36 Seiten/Min. Farbe, 40 Seiten/Min. Schwarzweiß |
| | A3-Druckgeschwindigkeit | 19 Seiten/Min. Farbe, 21 Seiten/Min. Schwarzweiß |
| | Zeit bis zum ersten Druck (TTFP) | 10,5 Sekunden bei Farbe, 9 Sekunden bei Schwarzweiß |
| | Aufwärmzeit | 85 Sekunden oder weniger nach dem Einschalten |
| | Prozessorgeschwindigkeit | PowerPC 750 @ 800MHz |
| Druckqualität | Auflösung | ProQ2400 Multi-Level Technologie, Auflösung von 1.200 x 600dpi |
| | Funktionen | Auto Colour Balance, Auto Registrierung, Auto Medienerkennung |
| Schriften | Druckerschriften | 86 skalierbare PCL-Schriften, 1 Bitmap-Font, 10 TrueType-Fonts, 136 Adobe-PostScript-Type-1-Fonts |
| Kompatibilität | Druckersprachen | PCL5c, PCL XL (Farbe), Adobe PostScript 3 mit direktem PDF-Druck (v1.6), SIDM |
| | Konnektivität | IEEE 1284 Bi-direktional Parallel, Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet |
| | OS Kompatibilität ¹ | Windows Vista (32bit & 64bit) / 2000 Workstation (SP3 oder höher) / 2000 Professional (SP3 oder höher) / 2000 Server (SP3 oder höher) / 2000 Advanced Server (SP3 oder höher) / XP Professional / XP Professional x64 / XP Home / 2003 Server / 2003 Server x64 / Windows 2000 Server (SP4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Feature Release 4 / Windows Server 2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Feature Release 4; Mac OS X PowerPC 10.2.8 oder höher / OS X Intel 10.4.4 oder höher |
| | Netzwerk und Protokolle | Unterstützt werden ALLE führenden Netzwerkprotokolle über die Ethernet-Karte mit internem Web-Server für Konfiguration und Management von Drucker und Netzwerk. TCP/IP:- ARP, RARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNMP, WSDPrint, JetDirect protocols. Netware 3.x, 4.x, 5.x und 6 mit voller NDS- und NDPS. Unterstützung:- PServer, RPrinter, NDPS Unterstützung über OKI NDPS Gateway. EtherTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Andere:- EAP |
| | Erweiterte Netzwerkfunktion und Sicherheit | IPv6, 802.1x Authentifizierung, SNMPv3, SSL3/TLS HTTPS-Verschlüsselung, Secure Erase*, Secure Print*, Data Encryption*, MAC Filter, IP Filter |
| | Barcode Unterstützung | Barcode mit Checksummen Unterstützung |
| Utility Suite | | Print Control Server (nur Windows), Print Control Client, PrintSuperVision.net (nur Windows), Template Manager (nur Windows), Storage Device Manager* (nur Windows), Profile Assistant*, Color Correct, PS Gamma Adjuster |
| Speicher | RAM Standard | 768MB |
| | Max. RAM | 1.024MB |
| | Festplattenlaufwerk | Optional (40GB, Standard bei System 3) |
| Papierverarbeitung | Fassungsvermögen des 1. Papierfachs | 530 Blatt, Papiergewicht: 80g/m ² . Papierformate: A6, A5, A4, A3, A3+ (bis zu 328 x 457mm) |
| | Optional 2./3. Papierschicht Papiervorrat | 530 Blatt, Papiergewicht: 80g/m ² . Papierformate: A6, A5, A4, A3, A3+ (bis zu 328 x 457mm) |
| | Fassungsvermögen der Universalzufuhr | 230 Blatt, Papiergewicht: 80g/m ² . Papierformate: A6, A5, A4, A3, A3+ (bis zu 328 x 457mm), eigene Formate bis zu 1.200mm Länge einschließlich Bannermedien |
| | Großraumkassette Papierkapazität | 1.590 Blatt, Papiergewicht: 80g/m ² . Papierformate: A6, A5, A4, A3, A3+ (bis zu 328 x 457mm) |
| | Papiergewicht Standard- Papierfach | 64 – 216g/m ² |
| | Papiergewicht Universalzufuhr | 64 – 330g/m ² |
| | Papiergewicht Duplexeinheit | 64 – 188g/m ² |
| | Papierausgabe | 500 Blatt Face Down, 200 Blatt Face Up |
| Betriebsbedingungen | Temperatur/Luftfeuchtigkeit | 10°C bis 32°C (17°C bis 27°C empfohlen) / 20% bis 80% RH (50% bis 70% RH empfohlen) |
| | Lagerung | -20°C bis 45°C / 10% bis 90% RH |
| Energiedaten | Stromversorgung | 220-240V, Frequenz 50Hz +/- 2Hz |
| | Stromverbrauch | Ca. 750W, max. 1.500W, Standby 200W (Durchschnitt), Energiesparmodus < 26W |
| Geräuschpegel | | Betrieb: 54dB(A) oder weniger, Standby: 42dB(A) oder weniger, Standby: 28dB(A) nach 30 Minuten |
| Abmessungen (HxBxT) | | 471 x 654,5 x 623mm (System 1), 873 x 654,5 x 623mm (System 3) |
| Gewicht² | | Ca. 81kg (System 1), 133kg (System 3) |
| Zubehör | Speicher | Optional 256MB |
| | Festplattenlaufwerk | Optional 40GB (Standard bei System 3) |
| | 2./3. Papierschicht | Optional |
| | Abschließbarer 2./3. Papierschicht | Optional |
| | Großraumkassette | Optional (Standard bei System 3) |
| | Unterschrank | Optional (Für System 3 nicht erhältlich) |
| | 4-Schicht Finisher | Optional (Großraumkassette erforderlich) |
| | 5-Schicht Finisher | Optional (Großraumkassette und 2. Papierschicht erforderlich) |
| | Locheinheit in 2-Loch Ausführung | Optional (Finisher erforderlich) |
| | Locheinheit in 4-Loch Ausführung | Optional (Finisher erforderlich) |
| | Locheinheit in 4-Loch Ausführung (Schwedisch) | Optional (Finisher erforderlich) |

¹ Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen finden Sie auf Ihrer lokalen Website von OKI Executive Series, ² Inklusiv aller Verbrauchsmaterialien, ³ Festplattenlaufwerk erforderlich

Informationen Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH
Hansaallee 187
40549 Düsseldorf
Deutschland
Tel. 01805 6544357*
Fax +49(0)1805 6544357
WWW.OKI.DE

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)
Campus 21
Businesszentrum Wien Süd
Liebermannstrasse A02 603
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel. +43(0)2236/677110
Fax +43(0)2236/677110-999
office@oki.at
WWW.OKI.AT

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)
Baslerstrasse 15
CH-4310 Rheinfelden
Tel.: +41 (0) 61 8279494
Fax: +41 (0) 61 8279490
info@oki.ch
WWW.OKI.CH

WARNUNG! Dieses Produkt entspricht EN55022 Klasse B. Bei Installation mit dem optionalen Scanner und/oder Finisher entspricht es jedoch EN55022 Klasse A. In der häuslichen Umgebung kann diese Konfiguration Funkstörungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer eventuell entsprechende Maßnahmen ergreifen.



© 2010 Oki Europe Ltd. Oki Printing Solutions ist der Markenname der Oki Systems (Deutschland) GmbH, Teil der Oki Electric Gruppe. 09632936 TBW 15
Version 1.1 09/2010.

Spezifikationen können unangekündigt geändert werden. Alle Warenzeichen sind anerkannt. *0,14€/Min. aus dem dt. Festnetz; Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Minute.

OKI
PRINTING SOLUTIONS