



A3 Farb-MFP-für große Arbeitsgruppen und Abteilungen

Produktiv, sicher, effizient und einfach zu bedienen. Die OKI A3 Farb-Multifunktionsysteme bieten höchste Medienflexibilität, hohe Leistung und Workflow-Integration.

Die ES9465 MFP und ES9475 MFP bieten High Definition Farbdruck und ermöglicht den Nutzern, eine breite Palette professioneller Dokumente im eigenen Haus zu erstellen. Die erweiterten Sicherheitsfunktionen und eine nahtlose Integration in Dokumenten-Workflows ermöglichen eine effiziente und produktive Arbeitsweise selbst bei vertraulichen Dokumenten.

Flexible Konfiguration für effiziente Produktivität

Wählen Sie die Konfigurationen und Optionen inklusive Finisher aus, die Ihren geschäftlichen Anforderungen gerecht werden.

- Konfigurationen: Unterschrank (1.200 Blatt), Kassettenunterschrank (1.750 Seiten) oder Großraumkassette (3.200 Blatt)
- Endverarbeitungsoptionen: 2 Fach Finisher Innen (nur ES9465 MFP), Multipositions-Finisher und Broschüren-Finisher.
- 100- Blatt-Mehrzweckfach (MPT)
- Papierformate von A6 bis A3-Überformat
- Drucken auf Papier mit einem Gewicht von 60 bis 250 g/m²
- Drucken/Kopieren mit bis zu 50 A4-Seiten pro Minute
- Erste Kopie in nur 6,1 Sekunden in Farbe und 4,7 Sekunden in Schwarz-Weiß (ES9475 MFP)
- Hohergiebige Tonerkassetten mit bis zu 38.400 Schwarz-Weiß und 33.600 Farb-Seiten

Mehr Effizienz durch einfache Bedienung

Die Bedienoberfläche wurde so gestaltet, dass sie eine maximale Produktivität gewährleistet.

- 9 Zoll (23cm) verstellbarer, ergonomischer Farb-Touchscreen

- Anpassbare Menüfunktion für individuelle Benutzereinrichtung

Smart drucken - durch hausinternen Druck

Durch die LED Drucktechnologie können Sie professionelle Dokumente in höchster Qualität effizient und kostengünstig auf einer Vielzahl unterschiedlicher Medien und in unterschiedlichen Formaten hausintern produzieren, ohne sich auf eine professionelle Druckerei oder einen Copy Shop verlassen zu müssen.

- Erweiterte Bildverarbeitung
- Große Auswahl an Papier-Gewichten, Größen und Typen
- Nutzung von ICC-Farbprofilen
- Umfangreiche Ausgabemöglichkeiten: Von A3-Überformat bis zur Herstellung von Broschüren und Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt (N-up)

Flexible, offene Architektur und vielfältige Scanfunktionen

Die integrierte Plattform sXP (smart Extendable Platform) verbessert die Produktivität, indem es die Benutzer bei der elektronischen Erfassung, Verteilung und Verwaltung von Arbeitsabläufen rund um das Dokument unterstützt.

- Anpassbare, offene Architektur für einfache Integration
- Die Scanvorschau stellt sicher, dass das richtige Bild in den Workflow-Prozess eingefügt wird
- E-Filing speichert häufig genutzte Dokumente, die für einen einfachen Abruf in einer persönlichen Box vorgehalten werden
- 100 Blatt RADF: automatisches Duplex-(beidseitiges) Scannen von Dokumenten

Erweiterte Sicherheitsfunktionen zum Schutz Ihres Unternehmens

Erweiterte Sicherheitsfunktionen um die Vertraulichkeit sensibler Daten zu wahren. Anspruchsvolle Benutzerauthentifizierung verhindert unbefugte Zugriffe.

- Verschlüsselte Festplatte
- Sichere Vernetzung mit SNMPv3, SSL-Verschlüsselung
- Nutzerbasierte Zugriffssteuerung
- Sicherer Druck und PDF-Erzeugung mit Passwortschutz
- Erweiterte Sicherheit für die Festplatte mit dem Data Overwrite Enabler als Option verfügbar

Verbesserung der Effizienz und Reduzierung Ihrer CO2- Umwelt Belastung

Eine breite Palette an umweltfreundlichen Funktionen hilft bei der Senkung des Energieverbrauchs, Reduzierung der Auswirkungen auf die Umwelt und der laufenden Kosten.

- Digitale LED-Technik senkt den Stromverbrauch
- Schlafmodus - reduziert den Energieverbrauch
- Beidseitiges Drucken, Kopieren und Faxen verringert den Papierverbrauch und ermöglicht hausinternes Drucken
- Entspricht den Energy Star-Richtlinien

ES9465 MFP / ES9475 MFP - Farb-Multifunktionssystem

DRUCKER	
Druckgeschwindigkeit	ES9465 MFP: A4: 35 S./Min. Farbe/SW; A3: 18 S./Min. Farbe/SW; ES9475 MFP: A4: 50 S./Min. Farbe/SW; A3: 25 S./Min. Farbe/SW
Zeit bis zum ersten Druck (TTFF)	ES9465 MFP: Ca. 8,1 Sekunden Farbe, 6,4 Sekunden Schwarz-Weiß; ES9475 MFP: 6,1 Sekunden bei Farbe, 4,7 Sekunden bei Schwarz-Weiß
Aufwärmzeit	Einschalten: 27 Sekunden; Energiespar- und Schlafmodus: 12 Sekunden
Prozessor	Power PC Appliedmicro APM86190 1,2 GHz
Auflösung	600 x 600 dpi, 5 bit, 600 x 1200 dpi, 1 Bit (nur PS)
Druckerschriftarten	80 PCL-Schriften & 136 PostScript Schriften, PCL Bitmap Schrift
SCANNER	
Auflösung	Max. 600 x 600 dpi
Geschwindigkeit	Bis zu 73 spm (300 x 300 dpi)
Farbtiefe	Ausgabe 24-bit (8 bit x 3 RGB)
Dokumentzufuhr	Bis zu 100 Seiten RADF und Flachbett-Scanner
Kontrast	9 Stufen
Format	JPEG, TIFF (Multi/Single), PDF (Multi/Single), Slim PDF, XPS (Multi/Single)
Adressbuch	LDAP & internes Adressbuch
Scan zu	WSD Scan, USB Speicher, E-Mail, Scan to File (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Lokal), Scan to e-Filing, Meta Scan (Option)
KOPIERFUNKTION	
Zeit bis zur ersten Kopie	ES9465 MFP: Ca. 8,1 Sekunden Farbe, 6,4 Sekunden Mono ES9475 MFP: 6,1 Sekunden bei Farbe, 4,7 Sekunden bei Mono
Geschwindigkeit	ES9465 MFP: A4: 35 Seiten/Min.; A3: 18 Seiten/Min. ES9475 MFP: A4: 50 Seiten/Min; A3: 25 Seiten/Min
Auflösung	600 x 600 dpi
Verkleinerung/Vergrößerung	25-400% (Vorlagenglas), 25-200% (RADF mit) in 1% Schritten verstellbar
Maximale Kopienanzahl	999
FAX (OPTIONAL)	
Konnektivität	RJ11 x 2 (Line/Tel) PSTN
Geschwindigkeit	33,6kbps --2.4Kbps (automatic fallback)
Gruppen	Bis zu 200 Gruppen, 400 Ziele/Gruppe
Rundfax	Bis zu 400 Zielwahlen
Seitenspeicher	Max. 100 Seiten, 400 Ziele/Gruppe, 2000 Ziele, Max. 1000 Seiten/Dokument
SCHNITTSTELLE UND SOFTWARE	
Konnektivität	10/100/ 1000baseT, 2 x Host-USB-2.0, 1x USB 2.0
Druckersprachen	PCL5e, PCL5c, PCL6, PS3, PDF, XPS
Netzwerk und Protokolle	Unterstützt alle wichtigen Netzwerk-Protokolle über die Ethernetkarte mit internem Webserver für Drucker- und Netzwerkkarten-Setup und Management. Inklusive POP3/APOP- und SMTP Mail Client zur Übermittlung von Druckaufträgen und Warnhinweisen. TCP/IP- ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), DHCP, SNMPv1/v3, DNS, Dynamic DNS, Secure DDNS, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, JetDirect protocols, Net-BIOSoverTCP, Kerberos. NetWare 6.5 mit voller NDS und NDPS Unterstützung:- PServer, RPrinter, NDPS supported via Novell NDPS Gateway. EtherTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Andere:- EAP.
OS-Kompatibilität	Windows 7 SP1 (32-bit & 64-bit) / Vista SP2 (32-bit & 64-bit) / XP SP3 (32-bit) / XP 64-bit / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2003 SP1 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 SP1 (64-bit); Mac OS X 10.4.11, 10.5.7, 10.6.7, 10.7.2, 10.8; Linux Redhat 7.x, 8.x, 9.x / Redhat Enterprise WS2 / SuSE Linux v7.x, 8.x, 9.x / Mandrake v7.x, 8.x, 9.x / Turbo Linux 8, 10; Solaris v2.6, 2.7, 7.8, 8, 9, 10 / HP-UK v10.20, 11.x / AIX 4.3.3
Fortschrittliche Netzwerkfunktionen und Sicherheit	IPv6 Phase2, IEEE2600.1, IEEE 802.1x, IPsec ² , SNMPv3, SSL3/TLS HTTPS-Verschlüsselung, Secure Erase ³ , Daten Encryption ³ , MAC-Adresse Filter, filtern von IP-Adressen, Sicherer Druck
BEDIENFELD	
LCD-Display	9" (23cm) Farb-LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung Touchscreen & Key top; 28 Tasten, 6 LEDs

PAPIERVERARBEITUNG	
Standard Papierkapazität (80g/m ²)	Unterschrank Fach 1: 550 Blatt; Fach 2: 550 Blatt; Mehrzweckfach: 100 Blatt; RADF: 100 Blatt
	Kassettenunterschrank (PPF): Fach 1: 550 Blatt; Fach 2: 550 Blatt; Fach 3: 550 Blatt; Optionale Zuführung 4: 550 Blatt (Kassetteneinschub); Mehrzweckfach: 100 Blatt; RADF: 100 Blatt
	Großraumkassette (LCF): Fach 1: 550 Blatt; Fach 2: 550 Blatt; Fach 3: 2.000 Blatt (A4); Mehrzweckfach: 100 Blatt; RADF: 100 Blatt
Maximales Fassungsvermögen	3.200 Blatt bei 80g/m ²
Papierformate	Fach 1: A3, A4, A5, B4, B5; Fach 2/PPF/Kassetteneinschub: SRA3, A3, A4, A5, B4, B5; LCF: A4; Mehrzweckfach: SRA3, A3, A4, A5, B4, B5, OHP-Folien. Unterstützt benutzerdefinierte Formate: Breite 100-305mm, Länge 148-1200mm; RADF: A3, A4, A5; Duplex: A3, A4, A5, B4, B5.
Papiergewicht	Fach 1/2/PPF/Kassetteneinschub: 60 bis 256 g/m ² ; LCF: 64 bis 105 g/m ² ; Mehrzweckfach: 52 bis 280 g/m ² ; RADF (Simplex): 35 bis 157 g/m ² ; Duplex: 60 bis 250 g/m ² ; RADF (Duplex): 50 bis 157 g/m ²
Duplexdruck	Standard
Papierausgabe	A4: 550 Blatt bei 80g/m ² ; A3: 300 Blatt bei 80g/m ²
Optionale Papierausgabe	Finisher Innen: 2 Fächer, 600 Blatt Kapazität (nur ES9465 MFP); Multipositionsfinisher: 2 Fächer, 2.250 Blatt Kapazität; Broschüren-Finisher: 2 Fächer, 3.250 Blatt Kapazität

ALLGEMEINE AUSSTATTUNGSMERKMALE

Speicher	Standard: 2GB RAM + 320 GB Festplatte
Umgebung	Temperatur / Feuchtigkeit (Betrieb): 10°C bis 30°C / 20% bis 85% RH Temperatur / Feuchtigkeit (Lagerung): -10 °C bis 35 °C / weniger als 85% relative Luftfeuchtigkeit (mit Verbrauchsmaterialien)
Stromversorgung	220-240 V, Frequenz 50-60 Hz
Stromverbrauch	Max: 2.000W; Energiesparmodus: <1W
Geräuschpegel	Betrieb: < 71dB(A); Stand-by: <51 dB(A); Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch (mit allen Optionen)
Abmessungen (HxBxT)	Cabinet: 1191 x 585 (max. 820) x 644 (max. 790) mm PPF: 1191 x 585 (max. 665) x 644 (max. 725) mm LCF: 1191 x 585 (max. 665) x 644 (max. 730) mm
Gewicht ⁴	Cabinet: 101,3kg; PPF: 102,8kg; LCF: 112,5kg
Gewährleistung	1 Jahr Teilegarantie
Produkt-Artikelnummern	ES9465 MFP mit Unterschrank (Cabinet): 45744606; ES9465 MFP mit PPF: 45744604; ES9465 MFP mit LCF: 45744605 ES9475 MFP mit Unterschrank (Cabinet): 45744609; ES9475 MFP mit PPF: 45744607; ES9475 MFP mit LCF: 45744608

ZUBEHÖR (ARTIKELNUMMERN)

Papierzuführung/Unterschrank	Unterschrank: 45588601; PPF: 45587501; LCF: 45587601; Kassetteneinschub: 45588001 (nur PPF)
Finisher	Multiposition: 45587301; Broschüren: 45587101; Innen: 45587001 (nur ES9465 MFP)
Lochereinheit	2, 4: 45011202/3 (Finisher Innen); 2, 4: 45587402/3 (Broschüren-Finisher)
Fax	Faxeinheit: 45588702; 2. Telefonanschluss: 44955102
Konnektivität	Wireless-LAN-Modul: 45517901; Antenne: 45518001
Kartenleser	Elatec TWN4 Mifare NFC DT-U20-w: 09624620; Elatec TWN4 Mifare NFC -P DT-U20-w: 09624621
Optionale Dongle	Data Overwrite: 45518101; IPSec: 45518401; Meta Scan: 45518201
Weitere Optionen	Handbuchtasche: 44985501; Zusatzheizung: 45588401; Arbeitsablage: 44954701; Bridge Kit: 45588101; Job Separator: 45011902
VERBRAUCHSMATERIALIEN (ARTIKELNUMMERN)	
Tonerkartuschen* (33.600 Seiten)	Cyan: 45643511; Magenta: 45643510 Gelb: 45643509
Tonerkartuschen* (38.400 Seiten)	Schwarz: 45643512
Resttoner Box (120.000 Seiten Schwarz-Weiß) (30.000 Seiten Farbe)	45639502

*Toner: Anzahl A4-Seiten bei 5% Deckung.

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)
Campus 21
Businesszentrum Wien Süd
Liebermannstrasse A02 603
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel. +43(0)2236 67 71 10
Fax : +43(0)2236 67 71 10-999
office@oki.at
WWW.OKI.AT

¹ Besuchen Sie die lokale OKI Executive Series Website für die neuesten Treiber Versionen und OS-Kompatibilität; ² Optionales IPsec Enabler benötigt.

³ Disk Overwrite Kit erfordert; ⁴ einschließlich aller Verbrauchsmaterialien

Informationen Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und um sicherzustellen, dass Sie von all seinen Leistungsmerkmalen profitieren, wurde dieses Modell so entwickelt, dass es nur mit original OKI Tonerkartuschen funktioniert. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ sowie der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.

